# PLS系列锅炉皮托管 烟道皮托管 双法兰皮托管

| | |
|---|---|
| 产品名称 | PLS系列锅炉皮托管 烟道皮托管 双法兰皮托管 |
| 公司名称 | 上海金枭电子有限公司 |
| 价格 | 2300.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:上海金枭<br>型号:PLS<br>规格:8X1000MM |
| 公司地址 | 上海市闵行区都市路459号 |
| 联系电话 | 021-34973056 17316511231 |

# 产品详情

1、材质：304或者316L不锈钢

2、管径：Φ6.0mm-Φ10mm

3、皮托管测量介质：与304或者316不锈钢相兼容的气体或液体。4、皮托管使用环境：温度-20～900°C；湿度：≤hr45%5、测量流速范围：空气流速≤40m/s；水流速≤25m/s

锅炉皮托管 烟道皮托管 使用方法：

1.要正确选择测量点断面，确保测点在气流流动平稳的直管

段。为此，测量断面离来流方向的弯头、变径异形管等局部构件

要大于 4 倍管道直径。离下游方向的局部弯头、变径结构应大于

2 倍管道直径。

2.测量时应当将全压孔对准气流方向，以指向杆指示。测量

点插入孔应避免漏风，可防止该断面上气流干扰。用皮托管只能

测得管道断面上某一点的流速，由于断面流量分布不均匀，因此

该断面上应多测几点，以求取平均值。

3.使用前测试一下畅通性。小静压孔经常检查，勿使杂质堵塞小孔使用后及时清洁内外管，以保证长期良好状态。

4.标准皮托管检定周期为五年。

????????????????????????????????????????????????????????????

????????????

????????????

????????????

???????

????

??????

?????????

??????????