

烟台鲁蒙（LM）牌复合防水涂料

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 烟台鲁蒙（LM）牌复合防水涂料 |
| 公司名称 | 烟台鲁蒙防水防腐材料有限公司 |
| 价格 | .00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:鲁蒙 产地:山东烟台 |
| 公司地址 | 山东省烟台市经济技术开发区长沙大街2号华兴工业园2号厂房3楼 |
| 联系电话 | 0535-6394563 15266508421 |

产品详情

一、产品简介

鲁蒙（LM）牌复合防水涂料是以合成高分子乳液为基料，加入无机固化剂和多种助剂生产而成的双组份防水涂膜材料。它具有良好的成膜性、渗透性、粘结性、耐水性和耐候性，能够在潮湿基层施工固化成膜，并可在防水层表面直接抹灰且粘结非常牢固，它是解决屋面、地面、卫生间渗漏、游泳池、地铁、隧道、输油管道等防水防渗工程的理想材料。

二、其它防水涂料不可比拟的三大特点

- 1、在基层潮湿的情况下可以施工，并能固化成膜。
- 2、成膜后具有透气不透水的分子筛结构特性。
- 3、施工后的防水涂膜在上表面直接做水泥砂浆保护层或块料装饰贴面保证不起鼓、不裂纹、粘结牢固。

三、用途和使用范围

- 1、鲁蒙（LM）牌I型用于屋面和外墙防水，鲁蒙（LM）牌II型用于地下室、卫生间、室内水工构筑物。
- 2、可以做成不褪色的多种彩色防水屋面。
- 3、本涂料对基层具有渗透性，与结构层结合牢固，有效抵抗地下水的渗入，并在潮湿环境下可照常施工，非常适用于民用建筑地下层、高层建筑的箱形基础、地铁、隧道等工程的防水抗渗。
- 4、本防水涂膜使用的温度范围为-20 ~ 100 。

- 5、耐酸碱的腐蚀，适用于厕所、卫生间及有酸、碱腐蚀的部位的防水、防渗。
- 6、有较强的耐油性，适用于输油、储油构筑物的防水、防渗。
- 7、由于该防水涂膜具有耐盐性能，可使用于沿海堤坝及桥梁的承重结构，轮船的甲板等防止海水侵蚀及保护性能。
- 8、本涂膜可涂刷于地下供水管道，贮水构筑物上，它有助于供水管道的保护，防水、防腐，并且由于它的表面比混凝土光滑，还可提高混凝土管的输水能力。
- 9、可用于生活供水和储水的构筑物的防水抗渗。
- 10、该涂料本身就是一种多功能的粘合剂，它与瓷砖、石材、橡胶、PVC塑料、PPR钢材，玻璃等都有很强的粘结性。
- 11、该涂料本身就是一种界面剂，在旧砼和砂浆面层上涂一层可使新旧砼和旧砂浆面层结合得非常牢固。
- 12、民用建筑的外墙防水防渗，可在找平结合层上涂刷两遍成膜0.5-0.7mm厚的防水层。

四、温馨提示

- 1、本品应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。
- 2、有效存贮期为半年，贮存温度在0 以上，45 以下。