

# 高低温试验箱

产品名称	高低温试验箱
公司名称	多策试验设备(上海)有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	多策:DC GDW/DC-50:-20~160 上海:SH
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号4楼2595室(注册地址)
联系电话	18964916096

## 产品详情

### 高低温试验箱

设备用途：符合温度测试标准风循环系统，可模拟高温低温、低温高温等不同环境的测试条件，搭配容易操作和学习的高准确性编程系统，

提供最佳测试性能条件，广泛适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品零部件在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试

验，确定上述产品对高低温环境的耐温适应性，特别是产品电气性能和机械性能的变化情况也可用于检查试样耐受某些腐蚀的

### 能力

型号	工作室尺寸W×D×H(单位:mm)	外箱尺寸W×D×H(单位:mm)
GDW/DC-50	350×320×450	820×850×1560
GDW/DC-100	450×450×500	900×950×1610
GDW/DC-150	500×500×600	950×1000×1710
GDW/DC-225	500×600×750	1050×1050×1860
GDW/DC-250	600×600×700	1100×1100×1900
GDW/DC-400	600×800×850	1120×1300×1980
GDW/DC-500	700×800×900	1250×1500×2010
GDW/DC-800	800×1000×1000	1350×1500×2150
GDW/DC-1000	1000×1000×1000	1520×1500×2150
温度范围	-20~160、-40~160、-60~160、-70~160、-80~160 可以按照要求选定	

温度偏差	$\pm 2.0$
温度波动度	$\pm 0.5$
降温时间	平均降温速率为0.7 ~ 1.0 /min ;
升温时间	平均升温速率为2 ~ 3 /min ;