POMF20-02**韩国工程**F20-02

产品名称	POMF20-02韩国工程F20-02
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	韩国工程:POM F20-02:东莞 深圳批发
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

用途	电气/电子应用、汽车行业		
材料特性	共聚物、加工性能良好、抗蠕变、	耐化学品	
材料形状	颗粒状		
加工方式	注射成型		
物理性能条件测试标准数据单位		ASTM D792	1.41
熔融流动指数		ASTM D1238	9
速度獨德测试标准数据单位		ASTM D785	80
机横性態条件测试标准数据单位	23 ° C	ASTM D638	61
断裂伸长率	23 ° C	ASTM D638	60
弯曲强度	23 ° C	ASTM D790	90
弯曲模量	23 ° C	ASTM D790	2600
剪切强度	2.00 mm	ASTM D790	55
悬臂梁缺口冲击强度	23 ° C	ASTM D256	64
熱性能緩慢测试标准数据单位	0.45MPa 未退火	ASTM D648	158
热变形温度	1.80MPa 未退火	ASTM D648	110
熔融温度		ASTM D4591	165
线膨胀系数	MD	ASTM D696	1.30E-4
本积 性能条件测试标准数据单位		ASTM D257	1.00E+9
表面电阻		ASTM D257	1.00E+16
绝缘强度		ASTM D149	27
介电常数		ASTM D150	3.70
耗散因数		ASTM D150	7.00E-3
阻燃性級件测试标准数据单位	全色	UL-94	НВ
防火等级	全色	UL-94	НВ
防火等级	全色	UL-94	НВ