

消防检测 喷淋泵 消防泵泵房安装图 稳压泵批发

产品名称	消防检测 喷淋泵 消防泵泵房安装图 稳压泵批发
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	2303.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量20L/S XBD10.0/20-100L:扬程100米 上海:功率55KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

产品详情

消防检测 喷淋泵 消防泵泵房安装图 稳压泵批发

- 1、泵为单级单吸离心泵，安装形式为立式。
- 2、可根据现场使用条件、多方式安装。并依赖流量、扬程要求采用并、串联方式增加所需流量、扬程。
- 3、轴承采用低噪音封闭轴承，出厂时已注入润滑脂，可保证连续运行两年以上。且组件同心度高，泵叶轮具有极好的动平衡，运行无振动，改善了使用环境。
- 4、泵轴封为机械密封，解决了常规离心泵填料的严重渗漏，增加了使用寿命，确保运行场地干净整洁。
- 5、泵转动时可能产生摩擦的零件均采用耐磨，耐腐蚀及高抗咬合的材料组合以确保运行可靠，降低噪声，同时避免产生锈水，堵塞喷淋等消防器件，大大延长了使用寿命和停机后生锈咬死现象。

结构说明

- 1、电机与泵同轴，运行平稳，噪音低，振动小。
- 2、采用硬质合金机械密封，运行寿命长，无泄漏，保证环境整洁。
- 3、进出口径相同，中心高度一致，安装方便。
- 4、泵体底部设有底座和螺栓孔，任意硬性联接或者柔性联接

5、设置放气阀，完全排净泵内空气，确保泵的正常启