

# 消防设备 厂家消火栓泵 增压稳压消防泵

产品名称	消防设备 厂家消火栓泵 增压稳压消防泵
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量30L/S XBD3.2/30-100L:扬程32米 上海:功率15KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

## 产品详情

### 消防设备 厂家消火栓泵 增压稳压消防泵

泵轴：电动机相连接，它是传递机械能的主要部件。

、机械密封：保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。

### 安装方法编辑

- 1、设备转轴的径向跳动应 0.04毫米，轴向窜动量不允许大于0.1毫米；
- 2、设备的密封部位在安装时应保持清洁，密封零件应进行清洗，密封端面完好无损，防止杂质和灰尘带入密封部位；
- 3、在安装过程中严禁碰击、敲打，以免使机械密封摩擦付破损而密封失效；
- 4、安装时在与密封相接触的表面应涂一层清洁的机械油，以便能顺利安装；

- 5、安装静环压盖时，拧紧螺丝必须受力均匀，保证静环端面与轴心线的垂直要求；
- 6、安装后用手推动动环，能使动环在轴上灵活移动，并有一定弹性；
- 7、安装后用手盘动转轴、转轴应无轻重感觉；
- 8、设备在运转前必须充满介质，以防止干摩擦而使密封失效；

## 流量调节编辑

### 出口节流

对于低、中比转数泵而言，这是一种\*\*普遍和低廉的流量调节方法。通常这种方法也仅限于在低、中比转数泵上使用。部分关闭出口管路上任意形式的阀门均会增大系统压头，因此系统压头曲线将在较小的流量下与管道泵压头曲线相交。出口节流使操作点移动到较低的效率点处，并在节流阀处有功率损失。这对大型的泵装置可能很重要，而投资较高的调节方法可能在经济性上更具吸引力。节流至关死点可能引起泵内流体过热，可以用旁路来维持必要的小流量，或用不同的调节手段。这对前面所提及的处理热水或挥发性液体的泵而言是非常重要的。

### 吸入口节流

如果有充足的NPSH可以利用，那么在吸入管路可以通过节流节省一些功率。因为出口节流会造成液体的过热或汽化，所以喷气发动机燃料管道泵常采用入口节流。在很小的流量下，这些泵的叶轮只是部分地充满液体，因此，输入功率和温升约为出口节流时叶轮充分运转位的1/30凝结水泵的流量通常采用淹没深度来控制7，这相当于入口节流。特殊的设计可把这些泵的汽蚀损坏降低到无足轻重的程度，但能级也变得相当低。