

托利多IL-2000Kg称重传感器

产品名称	托利多IL-2000Kg称重传感器
公司名称	南京世伦工业设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:梅特勒托利多 型号:IL-2000Kg称重传感器 产地:江苏
公司地址	江苏南京市江宁区天元西路
联系电话	86 025 83283238 18105169808

产品详情

IL-2000Kg称重传感器

英文名称：瑞士METTLER TOLEDO称重传感器

中文名称：梅特勒托利多称重传感器

产品型号：IL-2000Kg 称重传感器

所有通向显示电路或从电路引出的导线，均应采用屏蔽电缆。屏蔽线的联接及接地点应合理。若未通过机械框架接地，则在外接地，但屏蔽线互相联接后未接地，是浮空的。注意：有3只传感器是全并联接法，传感器本身是4线制，但在接线盒内换成6线制接法。

IL-2000Kg称重传感器技术指标:

额定容量 t 0.5,1,2,3 5 10 15,20,30

灵敏度 mV/V 2 ± 0.002

不重复性 %R.O. 0.01

滞后 %R.O. $\pm 0.02 \pm 0.03$

非线性 %R.O. $\pm 0.02 \pm 0.03$

蠕变(30分) %R.O. ± 0.02

零点输出 %R.O. ± 1

温度补偿范围 -10~+40

工作温度范围 -20~+60

灵敏度温度系数 %load/ 0.002

零点温度系数 %R.O. 0.002

输入阻抗 381 ± 4

输出阻抗 350 ± 1

绝缘电阻 m (at50VDC) 5000(直流50V)

建议激励电阻 V(DC/AC) 5~15

大激励电压 V(DC/AC) 20

安全过载 %R.C. 150

极限过载 %R.C. 300

防护等级 IP67

电缆长度 m 4 5 6 9.5

诊断结果也非常重要信号和信号处理器并传送到振动的专家系统，声音和温度信号集成到一起，由专家系统的减速装置故障诊断分析和判别。托利多单点式IL-2000钢质称重传感器由于采用的综合诊断和介入几个诊断技术这里也可以是一个传感器的组合表示，与不同组合的传感器，后得出不同的诊断结果，由此不难看出诊断率比单个信号的高得多。