

Dupont FR50, dupont fr50

产品名称	Dupont FR50, dupont fr50
公司名称	东莞市精诚新材料有限公司
价格	42.00/kg
规格参数	Dupont FR50: Dupont FR50 Dupont FR50: Dupont FR50 Dupont FR50: Dupont FR50
公司地址	广东省东莞市常平镇塑通路四街435号
联系电话	150-99779882 15099779882

产品详情

Dupont FR50/美国杜邦/玻璃纤维25%增强 防火V0 (中国内地支持自提和货到付款 量大港口提货)

性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能 拉伸强度(引张强度)		ASTM D638/ISO 527	169	kg/cm(MPa)[Lb/in ²]
断裂伸长率		ASTM D638/ISO 527	2.5	%
拉伸模量		ASTM D638/ISO 527		kg/cm(MPa)[Lb/in ²]
拉伸屈服伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527		%
拉伸断裂伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527		%
弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178	8960	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
弯曲强度		ASTM D790/ISO 178	240	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
洛氏硬度		ASTM D785		
IZOD 缺口冲击强度	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179	100	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	1/4" -30	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	1/8" 23	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	1/8" -30	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
Charpy冲击强度	23 (缺口)	ASTM D256/ISO		kg · cm/cm(J/M)ft

物性性能	比重 (密度)	-30 (缺口)	ASTM D256/ISO 179	179	. lb/in	
		23 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179	179	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in	
		-30 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179	179	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in	
	成型收缩率	熔融指数 (流动系数)	200 /5kg	ASTM D955		%
			220 /10kg	ASTM D1238/ISO 1133		g/10min
				ASTM D1238/ISO 1133		g/10min
				ASTM D570/ISO 62	0.5	%
	热性能	热变形温度	退火	ASTM D648/ISO 75	235	()
			未退火	ASTM D648/ISO 75	257	()
		维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306		()
熔点			-	262	()	
燃烧性 (率)			UL94			
电气性能	介电常数	100HZ	ASTM D150/IEC 60250	17.2		
		1MHZ	ASTM D150/IEC 60250	3.6		
	体积电阻率		ASTM D257/IEC 60093	10	.cm	
	表面电阻率		ASTM D257/IEC 60093	10		

精诚新材料有限责任公司，专业尼龙PA6/66中高档原料代理/进口副牌及塑料改性

我们将为您节省30%的成本！我们公司专营马来，泰国，台湾进口副牌料或抽粒料，欢迎同行柜货预订！将定时更新微信朋友圈，敬请留意！我是精诚公司蒋先生，负责以上业务，请多关照！

企业精神：以质量求稳定，以信誉求生存

经营范围：尼龙6/66防火阻燃（卤系/无卤环保）、加纤增强（10%-60%）抗冲击、增韧、耐高温/耐寒原料/副牌及改性、食品级FDA合规、抗紫外线改性等。

售前服务：可来样检测，根据物性/成分提供材料，所有检测全部免费。或根据使用场景需求提出建议，免费提供小样参考。

质量承诺：本公司新料均为原厂原包，副牌均为进口原厂副牌！改性料均为新料改性绝无再生底料 改性

试料成功率98%！产品稳定性由本公司承担，批次间均匀性可承诺担保，任何质量问题产品包退包赔运费！

售后服务：提供注塑成型全程技术支持。提供SGS报告。