

JUPHILE 荧光法溶解氧

产品名称	JUPHILE 荧光法溶解氧
公司名称	安徽聚丰环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JUPHILE 型号:JUPHILEM-DO200
公司地址	安徽省合肥市蜀山区潜山路188号蔚蓝商务港城市广场C座1514室
联系电话	0551-62671020 15609681900

产品详情

性能特点

- 荧光法猝熄原理，维护量小；
- 不消耗氧气，没有流速和搅动的要求；
- 不受硫化物等化学物质干扰；
- 分辨率和测量精度高；
- 传感器即插即用，自动识别；
- 按键操作简便；

· 4~20mA 隔离电流输出；

· 上下限报警继电器输出；

全智能、多功能、测量性能高，环境适应性强

测试性能

测量范围：0~20mg/L

空气饱和度0~200%

精确度：±0.1mg/L

分辨率：0.01 mg/L

响应时间：30s

标定：[两点标定](#)，可现场标定

温度补偿：自动温度补偿

显示：LCD液晶显示，多参数同屏显示

信号输出

模拟输出：4~20mA（四线制），最大负载750W

开关输出：2组可编程继电器，可设置为报警功能

供电

供电电源：AC220V ± 10%，50Hz（可选DC 24V）

物理性能

材质：变送器：ABS

传感器：外壳为316 / 荧光帽为聚酯

过程连接：G1管螺纹

安装方式：支架投入式

线缆长度：10米标配（可延长）

环境性能

防护等级：变送器 IP65

传感器 IP68

工作温度：变送器 -20~55

和定时功能

传感器 0~60

继电器容量：AC230V，5A

环境湿度：相对湿度 85%

过程压力：0.3MPa