

Dupont 70G43L、dupont 70g43l

产品名称	Dupont 70G43L、dupont 70g43l
公司名称	东莞市精诚新材料有限公司
价格	32.00/kg
规格参数	Dupont 70G43L: Dupont 70G43L Dupont 70G43L: Dupont 70G43L Dupont 70G43L: Dupont 70G43L
公司地址	广东省东莞市常平镇塑通路四街435号
联系电话	150-99779882 15099779882

产品详情

Dupont 70G43L/美国杜邦 特性：玻璃纤维43%增强 高强度 高刚性（国内现货充足 7个城市均可提货 支持自提和货到付款）

性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能 拉伸强度(引张强度)		ASTM D638/ISO 527	206.8	kg/cm(MPa)[Lb/in ²]
	断裂伸长率	ASTM D638/ISO 527	2	%
拉伸模量		ASTM D638/ISO 527	14000	kg/cm(MPa)[Lb/in ²]
拉伸屈服伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527		%
拉伸断裂伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527		%
弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	弯曲强度	ASTM D790/ISO 178		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
洛氏硬度		ASTM D785	R-125	
IZOD 缺口冲击强度	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179	16	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	1/4" -30	ASTM D256/ISO 179	12	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	1/8" 23	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	1/8" -30	ASTM D256/ISO		kg · cm/cm(J/M)ft

			179			. lb/in
	Charpy冲击强度	23 (缺口)	ASTM D256/ISO 179			kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		-30 (缺口)	ASTM D256/ISO 179			kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		23 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179			kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		-30 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179			kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
物性性能	比重 (密度)		ASTM D792/ISO 1183	1.49		
	成型收缩率		ASTM D955	0.3		%
	熔融指数 (流动系数)	200 /5kg	ASTM D1238/ISO 1133			g/10min
		220 /10kg	ASTM D1238/ISO 1133			g/10min
	吸水率	23 /24H	ASTM D570/ISO 62			%
热性能	热变形温度	退火	ASTM D648/ISO 75	262		()
		未退火	ASTM D648/ISO 75			()
	维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306			()
	熔点		-	255		()
	燃烧性 (率)		UL94			
	线性膨胀系数		ASTM D696/ISO 11359	2.2 × 10 ⁻⁵		mm/mm.
电气性能	介电常数	100HZ	ASTM D150/IEC 60250			
		1MHZ	ASTM D150/IEC 60250			
	体积电阻率		ASTM D257/IEC 60093	1.00E+14		.cm
	表面电阻率		ASTM D257/IEC 60093	1.00E+12		
	耐电弧性		ASTM D495/IEC 60112			
其他	备注					
	颜色		黑色 本色 其他可颜色定制			
	特性		特性：高强度43%玻纤			

精诚新材料责任有限公司，专业尼龙PA6/66中高档原料代理/进口副牌及塑料改性

我们将为您节省30%的成本！我们公司专营马来，泰国，台湾进口副牌料或抽粒料，欢迎同行柜货预订！将定时更新微信朋友圈，敬请留意！我是精诚公司蒋先生，负责以上业务，请多关照！

企业精神：以质量求稳定，以信誉求生存

经营范围：尼龙6/66防火阻燃（卤系/无卤环保）、加纤增强（10%-60%）抗冲击、增韧、耐高温/耐寒原料/副牌及改性、食品级FDA合规、抗紫外线改性等。

售前服务：可来样检测，根据物性/成分提供材料，所有检测全部免费。或根据使用场景需求提出建议，免费提供小样参考。

质量承诺：本公司新料均为原厂原包，副牌均为进口原厂副牌！改性料均为新料改性绝无再生底料 改性试料成功率98%！产品稳定性由本公司承担，批次间均匀性可承诺担保，任何质量问题产品包退包赔运费！

售后服务：提供注塑成型全程技术支持。提供SGS报告。

我司供应日本东丽、日本旭化成、美国首诺、美国液氮、德国巴斯夫等公司生产的PA66

产品原厂原包，质量保证，价格优惠，以上原料均提供物性表、UL黄卡、SGS、MSDS、增值税。

公司宗旨：本公司以“精益求精，诚信经营，以料为本，客户至上”的理念满足来自各地的客户不同需求。

Dupont 70G43L/美国杜邦 特性：玻璃纤维43%增强 高强度 高刚性（国内现货充足7个城市均可提货支持自提和货到付款）