

水质浊度在线监测仪

产品名称	水质浊度在线监测仪
公司名称	安徽聚丰环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JUPHILE 型号:JUPHILEM-SS100
公司地址	安徽省合肥市蜀山区潜山路188号蔚蓝商务港城市广场C座1514室
联系电话	0551-62671020 15609681900

产品详情

性能特点

- 液晶宽屏，多参数同屏显示；
- 内置气泡消除系统，提高测量精度和稳定性；
- 精度高，重复性好，抗干扰能力强；
- 采用两点校正法；
- 清洗维护非常简单，校正方便；
- 可以通过对比法做现场校准；

- NTU、mg/L多种测量单位形式；
- 安装方式多样性，投入式、流通式和插入式可选；
- 传感器可配置吹扫装置，由变送器控制进行自清洁。

测试性能

测量范围：低浊度(0-0.5)~400NTU

高浊度(0-5)~5000NTU

精确度：1度（1-10NTU）

5度（10-100NTU）

10度（100-400NTU）

50度（400-1000NTU）

100度（1000NTU以上）

分辨率：低浊度0.01NTU、高浊度0.1 NTU

标定：标准液标定或现场对比校验

显示：LCD液晶显示

信号输出

供电

供电电源：AC220V ± 10%，50Hz（可选DC 24V）

物理性能

材质：变送器：ABS

传感器：流通式为 ABS

投入式为316不锈钢

过程连接：流通式为壁挂式安装

投入式传感器为G1管螺纹

线缆长度：10米标配（可延长）

环境性能

防护等级：变送器 IP65

传感器 流通式IP65 / 投入式IP68

模拟输出：4 ~ 20mA（四线制），最大负载750W

开关输出：2组可编程继电器，可设置为报警功能

和定时功能；容量为AC230V，5A

数字接口：RS485（ModBus协议）

工作温度：变送器 -20~55

传感器 低浊度0~60 / 高浊度0~40

环境湿度：相对湿度 85%

过程压力： 0.3MPa（投入式）