

BASF A3EG3 巴斯夫a3eg3

产品名称	BASF A3EG3 巴斯夫a3eg3
公司名称	东莞市精诚新材料有限公司
价格	31.00/kg
规格参数	BASF A3EG3巴斯夫:BASF A3EG3巴斯夫 BASF A3EG3巴斯夫:BASF A3EG3巴斯夫 BASF A3EG3巴斯夫:BASF A3EG3巴斯夫
公司地址	广东省东莞市常平镇塑通路四街435号
联系电话	150-99779882 15099779882

产品详情

BASF A3EG3/德国巴斯夫（国内现货充足 量大港口提货 支持自提和货到付款）

德国巴斯夫/BASF/PA66其他牌号产考：

A3WG10 其它50%

A3EG3 GF15%、高刚性、尺寸稳定

A3EG6 GF25%、高刚性、尺寸稳定

A3EG7 注塑级35% 高刚性、尺寸稳定

A3EG10 GF50%、高刚性、尺寸稳定

A3WG6 玻纤增强30%

A3K用于高应力工程制件如轴承，齿轮及连接器，插座

A3X2G5纤增强，红磷阻燃剂长期稳定性，具有优异的机械性能

A3X2G7 GF35%、V0、红磷无卤

BASF A3EG3/德国巴斯夫

性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能 拉伸强度(引张强		ASTM D638/ISO		kg/cm(MPa)[Lb/i

	度)		527		n2]
	断裂伸长率		ASTM D638/ISO 527		%
	拉伸模量		ASTM D638/ISO 527	6000	kg/cm(MPa)[Lb/i n2]
	拉伸屈服伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527		%
	拉伸断裂伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527	3	%
	弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178	5500	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	弯曲强度		ASTM D790/ISO 178	180	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	洛氏硬度		ASTM D785		
	IZOD	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179	5.5	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	缺口冲击强度	1/4" -30	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		1/8" 23	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		1/8" -30	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	Charpy冲击强度	23 (缺口)	ASTM D256/ISO 179	45	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		-30 (缺口)	ASTM D256/ISO 179	43	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		23 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179	8	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		-30 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179	7	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
物性性能	比重(密度)		ASTM D792/ISO 1183	1230	
	成型收缩率		ASTM D955	0.75	%
	熔融指数(流动系数)	200 /5kg	ASTM D1238/ISO 1133	70 (cm3/10min 275 /5kg)	g/10min
		220 /10kg	ASTM D1238/ISO 1133		g/10min
	吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62	6.6-7.3	%
热性能	热变形温度	退火	ASTM D648/ISO 75	250(1.80MPa)	()
		未退火	ASTM D648/ISO 75		()
	维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306		()
	熔点		-	260	()
	燃烧性(率)		UL94	HB	
	线性膨胀系数		ASTM D696/ISO 11359	0.3-0.35	mm/mm.
电气性能	介电常数	100HZ	ASTM D150/IEC 60250		

	1MHZ	ASTM D150/IEC 60250	3.5	
体积电阻率		ASTM D257/IEC 60093	1E 13	.cm

精诚新材料有限责任公司，专业尼龙PA6/66中高档原料代理/进口副牌及塑料改性

我们将为您节省30%的成本！我们公司专营马来，泰国，台湾进口副牌料或抽粒料，欢迎同行柜货预订！将定时更新微信朋友圈，敬请留意！我是精诚公司蒋先生，负责以上业务，请多关照！

企业精神：以质量求稳定，以信誉求生存

经营范围：尼龙6/66防火阻燃（卤系/无卤环保）、加纤增强（10%-60%）抗冲击、增韧、耐高温/耐寒原料/副牌及改性、食品级FDA合规、抗紫外线改性等。

售前服务：可来样检测，根据物性/成分提供材料，所有检测全部免费。或根据使用场景需求提出建议，免费提供小样参考。

质量承诺：本公司新料均为原厂原包，副牌均为进口原厂副牌！改性料均为新料改性绝无再生底料 改性试料成功率98%！产品稳定性由本公司承担，批次间均匀性可承诺担保，任何质量问题产品包退包赔运费！

售后服务：提供注塑成型全程技术支持。提供SGS报告。