龙门压力机的操作及安全设施的维护保养工作

产品名称	龙门压力机的操作及安全设施的维护保养工作
公司名称	滕州市弘业重工机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:海西机床 型号:YM-10T 产地:山东滕州
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河东路1188号
联系电话	0632-5819008 15006721322

产品详情

使用龙门压力机作业时，不了解机器结构性能或操作程序者不应擅自开动机器，这一点一定要谨记于心！龙门压力机技术参数可以根据客户要求定做生产！

弘业重工龙门压力机的外型---具有美观大方、操作方便安全、性能稳定、可靠等优点。

龙门压力机采用全钢性结构---45#钢板，经振动时效处理使机械变形量小。

龙门压力机的工作台---龙门压力机工作台能上下移动，大大扩展了机器开合高度，使用更方便。

龙门压力机的操作规程：

1.不了解龙门压力机机器结构性能或操作程序者不应擅自开动机器。

2.操作人员必须熟练掌握压力机的“ 结构、性能、基本原理 ”，四会原则-做到“ 会使用、会维修、会保养、会处理一般性故障。

3.龙门压力机在工作过程中，不应进行检修和调整模具。

4.当龙门压力机发现严重漏油或其它异常（如动作不可靠、噪声大、振动等）时应停车分析因，设法排除，不是带病投入生产。

5.不得超载或超过最大偏心距使用。

6.严禁超过滑块的最大行程，模具闭合高度具小不得小于600mm。

7.电气设备接地必须牢固可靠。

8.每天工作结束：将滑块放至最低位置。（龙门压力机技术参数可以根据客户要求定做生产！）

龙门压力机每天的保养工作规程：

1.使用单项操作阀，调整液压缸的行程对被压物件进行施压调整。

2.启动液压泵，调整实际使用压力，但不得超过液压压力机公称压力的三分之二。

3.检查冲头安装是否正确、紧固、牢靠。必须尽量使冲压件合力中心与压力机动中心重合。

4.对于易碎或刚性强的物件进行压力操作时，要采取好防护措施，然后再操作。

5.清理滑块行程空间、冲头和被压物件之间的杂物。

大家一定要记住了在使用压力机作业时，不允许用手直接送取，如需要取料要用钳子或夹子送料、取料。

手机：15006721322（微信） 电话：0362-5819008

联系人：刘永

QQ：429803678

厂址:滕州市北池工业园区

公司网址：http://www.tengzhou2.com/

http://www.zuanchuang1.com

http://www.tengzhou1.com/

大车定位仪 镗鼓机 压力机 投铆机 冷铆钳 钢圈换顶机液压机 龙门液压机 四柱液压机 单臂液压机 摇臂钻 液压 牛羊舔砖液压机、水箱成型液压机、粉末成型液压机、茶叶压块机、花肥营养块液压机、防盗门液压机、电动车铁皮壳液压机、电机定子转子液压机、雨棚液压机、炉盖成型液压机、耐火砖成型液压机、鱼饵压块液压机、铝屑成型液压机、刹车片成型液压机、树脂井盖成型液压机、漏粪板成型液压机、盾牌成型液压机、钢木门成型液压机、液压实轮胎压胎机、五金专用液压机、薄板冲压液压机