

# CCD92防爆照明灯

产品名称	CCD92防爆照明灯
公司名称	温州森恩防爆电器有限公司
价格	66.00/个
规格参数	品牌:森恩防爆 型号:CCD92 产地:浙江温州
公司地址	乐清市柳市镇峡门村
联系电话	0577-62718361 15057771429

## 产品详情

CCD92防爆照明灯适用环境：

适用于易燃易爆场所安全工作，用于各种室内，外工作场所作大面积泛光照明。

- 1、1区、2区或20区、21区、22区危险场所；
- 2、 A、 B类爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境。
- 3、使用温度组别T1~T6/T4/T3的环境。

CCD92防爆照明灯产品特点：

CCD92防爆照明灯作为正常工作照明，本产品均严格按照GB3836-2000《爆炸性气体环境使用电气设备》标准及其他相关标准的要求，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

适用于易燃易爆场所完全工作，用于各种室内，外工作场所，中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，铁路，钢铁，船舶，部队，航空航天，公安消防，化工，政府部门，场馆，交通运输，及大型企业固定照明灯的适用需要。

外壳采用铝合金压铸成型，经抛丸处理后高压静电喷塑；

灯具采用螺纹、止口及胶粘防爆结构，防爆性能优良；

电缆引入采用特殊设计的双层密封夹紧结构，确保引入装置防爆可靠性和防护等级；

玻璃罩、壳圈、压圈采用环痒树脂配合特殊工艺一体式胶粘；

一体化设计，电器腔和光源腔完全隔离，两腔之间电气连接采用专门设计的过线装置；

良好的散热设计，光源及电器工作时产生的热量可通过壳体充分传导散热

优化的配光设计，采用高纯铝阳极氧化反光罩，反射率高，提高灯具光效；

玻璃罩采用防眩光设计，设置有多条反射棱条，有效减少眩光和光污染；

灯具多处采用特殊设计的密封结构，外壳防护等级高；灯具出厂时已配电缆，安装使用方便；

CCD92防爆照明灯技术参数：

订货编号	光源	额定功率（W）	光通量（LM）	平均使用寿命（H）
CCD92-J70	金卤灯	70	5500	10000
CCD92-J150	金卤灯	150	9000	10000
CCD92-W50	无极灯	50		

额定功率	AC220V	电缆口径	8-14mm
防爆标准	Exd CT4	进线口螺纹	G3/4
防护等级	IP66	距高比	3.6
防腐等级	WF1	总重量	5KG