

防爆三防按钮箱BXK8030

产品名称	防爆三防按钮箱BXK8030
公司名称	温州森恩防爆电器有限公司
价格	666.00/个
规格参数	品牌:森恩防爆 型号:BXK8030 产地:浙江温州
公司地址	乐清市柳市镇峡门村
联系电话	0577-62718361 15057771429

产品详情

一、BXK8030三防按钮箱适用环境：

- 1、环境温度 -25度 - 55度；
- 2、安装高度不超过海拔2000m；
- 3、适用于强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀、多水、多尘、潮湿的环境；
- 4、适用于石油、化工、码头、食品、医药、军工等场所；
- 5、用于电气控制系统中，作为指令发送及状态监视之用；
- 6、本产品方案多样，可根据用户提供的电气系统图进行生产。

二、BXK8030三防按钮箱产品特点：

- 1、外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有外形美观，耐腐蚀，抗静电，耐冲击及热稳定性好等优良性能；
- 2、不锈钢外壳采用不锈钢板焊接成型、表面抛光处理，美观大方；
- 3、铝壳体采用铝合金压铸成型，表面粉末静电喷塑；
- 4、L系列产品抗强酸、强碱、盐，防腐等级为WF1；
- 5、G、S两系列产品更抗强酸、强碱、盐、防腐等级为WF2；

6、L、S两系列产品为迷宫式密封结构，G系列产品为曲路式密封结构，这两种密封结构都具有良好的防水防尘性能，防护等级均为IP65；

7、所有外露紧固件均采用不锈钢，密封采用硅橡胶、耐油、耐酸、耐碱、抗老化；

8、本系列产品适用于交流50Hz，电压380V以下，直流至440V以下，电流10A以内的控制电路中，作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量显示之用；

9、内装指示灯、按钮、万能转换开关、电流表、电压表等，可按用户要求配装其他仪表；

10、可实现各种元件的任意组合，满足用户设计要求；

11、万能开关30余种功能、用户可按要求选择；

12、本产品一般情况采用电缆布线，如需钢管布线，请另外注明。

三、BXK8030三防按钮箱技术参数：

1、额定电压：AC 220V/380V

2、额定电流：10A

3、使用类别：AC-14、DC13

4、防护等级：IP65

5、防腐等级：WF1、WF2

6、引入口规格：G3/4"

7、适用电缆外径：9mm - 14mm

8、进线口方向：下进线、上进线、后进线