

# 防水防尘防腐动力配电箱FXD

产品名称	防水防尘防腐动力配电箱FXD
公司名称	温州森恩防爆电器有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:森恩防爆 型号:FXD 产地:浙江温州
公司地址	乐清市柳市镇峡门村
联系电话	0577-62718361 15057771429

## 产品详情

防水防尘防腐动力配电箱使用环境：

- 1、环境温度-25°至55°。
- 2、安装高度不超过海拔2000m。
- 3、强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，多水、多尘、潮湿等环境。
- 4、广泛应用于石油、化工、仓库、食品、制药、军工等工厂企业。

防水防尘防腐动力配电箱技术参数：

FXD防水防尘防腐动力配电箱 技术参数：额定电压：220V/380V

额定电流：63A-100A

防护等级：IP65

内装元件：小型断路器

极数：1P、2P、3P、4P、1PL、2PL、3PL、4PL

防水防尘防腐动力配电箱订货须知

- 1、用户订货时，须注明配电箱的回路数，各回路相应的电流数，以及断路器的极数等等。

- 2、必要时提供电气系统图。
- 3、有特殊要求请文字说明。

#### 防水防尘防腐动力配电箱结构特点及作用

- 1、工程塑料外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂材料，通过模具压制而成，外形美观。具有抗老化、不变形，抗冲击、抗静电、耐腐蚀等优点。产品颜色为绿色。
- 2、不锈钢外壳通过模具落料、成型工艺加工而成，表面镜面抛光处理，美观大方。
- 3、钢板外壳表面酸洗，钝化后采用高压静电喷塑处理，防腐等级为F1。
- 4、G、S两系列抗强酸、强碱、盐、海水、氨、氯离子腐蚀，防腐等级为F2。
- 5、G、S两系列产品为迷宫式防水结构，具有良好的防水、防尘性能，防护等级为IP65。
- 6、所有外露紧固件均采用不锈钢，密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温。
- 7、本系列产品适用于交流50Hz，电压至380V及以下，直流至440及以下，电流100A以内的电路中，作为工作现场中照明控制，电能传送、动力控制等作用。
- 8、本系列产品内装C65高分断小型断路器。
- 9、可带漏电保护，光电控制等功能。