

家具可电镀图案脚垫 家具硅胶脚垫材质好

产品名称	家具可电镀图案脚垫 家具硅胶脚垫材质好
公司名称	东莞市桥头众彩电子制品厂
价格	.01/个
规格参数	众彩:ZC 防滑形:防震型 东莞:桥头镇
公司地址	东莞市桥头镇岭头社区商业街东一巷11号
联系电话	13825733919

产品详情

3M双面胶粘贴硅胶脚垫如何选购及存储

发布时间：2018-07-03 03:57

众彩教您如何选购适合的3M双面胶硅胶脚垫

，以及3M粘贴脚垫的存储知识1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期温度耐温70°-80°，短期耐温100°-120°。厚度一般为0.08-1.15mm，适用于铭板，塑胶贴合，手机垫片，电器底部防滑垫，硅胶脚垫，家电，仪器，机械，精密仪器等。2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能，加工性好，耐温性好，短期可耐温204°-230°，一般长期耐温120°-145°，厚度一般为0.05-0.13mm，适用于面板铭板，装饰件的粘接。3、[E基材双面胶耐温性好，抗剪切性强，一般长期耐温100°-125°，短期耐温150°-200°，厚度一般为0.048-0.2mm，适用于铭板,LCD，装饰品装饰件的粘粘。4、泡棉基材硅胶脚垫3M双面胶

具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0m，短期耐温130-150°，长期耐温80-93°，适用于空调器，办公通讯产品的粘粘，可代替螺丝固定设计，使产品更精致美观。5、热熔胶模具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性，厚度为0.1mm，颜色为半透明/琥珀色，热熔软化温度116-123°。适用于铭牌，塑料，五金件的粘接，在不平整物体表面粘接也可获得很好的效果，建议初始粘接条件为，温度132-138°，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/平方英寸3M粘贴硅胶脚垫的存储方法。1、硅胶脚垫应存储在干燥通风的库房里，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上，用包装胶带密封好，避免受酸，碱，油等腐蚀品的影响。不要露天放置避免阳光直射。2、由于硅胶脚垫会受酸、碱、油等腐蚀品的影响，会跟空气发生氧化，使硅胶脚垫变黄、脱水脱胶、因此，要提高3M粘贴脚垫的保质期，要在材料里面加上硅胶特殊添加剂，使其不会出现脱胶发黄的现象。 东莞市众彩电子制品厂原创-转载请注明出处 www.gd-zhongcai.com