

盐山县锁环式快开盲板快速锁紧，安全可靠

产品名称	盐山县锁环式快开盲板快速锁紧，安全可靠
公司名称	沧州万和诚石化设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	压力:1.6-25.0MPa 型号:DN150-DN1400 材质:不锈钢，碳钢，16Mn整体锻件
公司地址	盐山县小庄乡冯洼村
联系电话	0317-5121337 15100788548

产品详情

锁环型快开盲板型号有：DN150-DN1400 压力有：1.6-10MPa

锁环型快开盲板主要材料有

1 锁环型快开盲板用材料应符合GB 150.2的相关规范

2 受压元件应采用锻件，锻件应符合NB/T 47008~NB/T 47101的规定；非受压元件用锻件应符合JB/T 4385.1的要求

3 受压元件用锻件，应根据设计压力，重量，尺寸，选用相应的锻件级别

4 端法兰和头盖可采用强度级别不同的材质，但要求材料具有良好的韧性和可焊性，

材料的屈强比应小于等于0.8.端法兰与所接壳体材料的最低屈服强度比应大于等于2/3

5 密封圈应根据工作介质和工况选用，对于天然气和原油成品油介质，橡胶可选用橡胶，低温橡胶或氟橡胶，用于天然气介质的密封圈橡胶性能应符合HG/T3092的相关规定，用于原油成品油介质的密封圈橡胶性能应符合HG/T 3093的相关规定，邵尔硬度一般在70~93弹性范围

锁环式快开盲板的产品介绍：锁环式快开盲板适用与压力管道或压力容器的圆形开口上，并能实现快速开启或关闭的一种机械装置。

它可以快速开启或关闭收发球筒等，过滤器等承压设备的端盖，也可以替代炼油，化工，医疗，造纸，国防给排水工程中频繁开关的管道或容器的法兰盖。

锁环式快开盲板的产品特点：锁环式快开盲板其整体式可伸缩锁环结构，比较卡箍式快开盲板，插卡式快开盲板大大缩短了开启或关闭的时间，

只需一人以200N的力在一分钟之内即可轻松完成，其独特的自紧式唇形密封结构。使密封性能更安全可靠。其安全联锁结构在预定操作部位上能全部锁紧

，若没到预定锁紧位置，则设备不能升压，当设备卸压后，盲板盖打开之前，完全能使容器的内压全部泄放，实现二次卸压，避免了由于误操作所带来的安全隐患