

苏州立柱式悬臂吊 旋臂起重机厂家震撼出售

产品名称	苏州立柱式悬臂吊 旋臂起重机厂家震撼出售
公司名称	易惠享信息科技（昆山）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇超英东路21号
联系电话	17729780586

产品详情

立柱式起重机特性描述：

总体

欧式优化设计，自重轻，轮压小，尺寸矮

起重量达到80t

多种模式满足所有用户的各种使用

优秀的驱动性能，变频调速，运行平稳

机械

双主梁，焊接箱形，拱度符合国家标准

钢板材料为Fe37或Fe52（相近国内钢材Q235B或Q345B）

腹板由40m数控切割整幅下料，确保拱度曲线的光滑成型和精度

小车轨道采用16M高强度热轧扁钢

主焊缝采用埋弧自动焊、无损探伤

焊后整梁抛丸处理，达到Sa2.5级，消除焊接应力

环氧富锌漆，两底两面，140 μ厚，寿命长，外表美观，光泽好

主梁与端梁采用10.9级高强度螺栓连接，确保整机结构强度和精度

大小车

采用三合一驱动机构，变频无级调速，硬齿面，盘式制动器

大车驱动IP55，F级绝缘，接电持续率达到40% ED

端梁配置平轮或双轮缘车轮、抗磨轴承、大车缓冲块、防脱轨端板

维修

走台位于主梁一侧，由花纹板、扶手（高度1050mm）、立柱和脚趾防护边组成

电气

安全滑触线供电

配置缺相保护功能

起升、小车、大车三机构独立控制，能单独运行或同时运行

采用起重机专用的防振接触器

电控箱防腐蚀，防护等级达到IP55

所有连接采用重载航空插头插座，密封好，接插牢固

控制箱内布局合理，便于维修

插头连接部位采用塑料套管绝缘保护

所有线缆都有线号，便于识别

小车移动供电系统采用起重机专用的PVC扁电缆，耐压等级达到450/750V

小车移动供电系统由扁电缆、镀锌滑轨和电缆小滑车，滑动平稳

起升机构

先进的起升机构，免维护性好(请见欧式起升机构-钢丝绳葫芦)

安全保护

大车、小车三合一电机防坠保护，防止意外坠落

防雨罩

室外起重机配置起升机构、电控箱及驱动机构的防雨罩

声光报警装置

无线防撞装置

