

氯丁胶乳防水涂料

产品名称	氯丁胶乳防水涂料
公司名称	广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:26 产地:广州
公司地址	良田工业园仁和北街316
联系电话	18588795016

产品详情

氯丁胶乳防水涂料

一、产品简介：氯丁胶乳防水涂料是由阳离子氯丁橡胶乳液及有关助剂组成。它与砂、普通水泥或特种水泥配制成聚合物水泥砂浆，通过喷涂或手工涂抹的方法，在混凝土表面形成坚固的防渗水泥砂浆层，属刚韧性防水材料。二、产品特性：1、具有优秀的柔韧性，能抵御建筑物的轻微震动及因此而产生的微裂缝。2、可在潮湿基面上施工。用于水面或背水面，其防水功效不变。浆料干固后无需做防水界面保护层即可进行后续施工。3、与基材粘结力强，浆料中的活性成份可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应，与底材融为一体，形成一层结晶致密的防水层。4、防水性能优异，同时具有优异的耐候性和耐老化性能。5、具有优良的透气性，保持基体的干爽。6、无毒、无害、环保。三、基面处理：1、基面须稳固、洁净、平整光滑、无灰尘、无油污、无脱落物及其它碎屑物质。2、明显的孔隙、砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平，尖锐的边缘应除去。3、施工前应用清水湿润基面至无明水为准。4、如在酷热及烈日曝晒后施工，需洒水湿润基面，以降低基面温度。四、操作工艺：1、先将氯丁胶乳防水涂料液体倒入容器，然后再将粉剂慢慢倒入液体中，并用电动搅拌器充分搅拌至均匀无粉粒、无沉淀膏糊状。2、用毛刷或滚刷直接将浆料涂刷在基面上，仔细检查有无漏刷或瑕疵。3、操作过程中应保持间断性搅拌，以防止沉淀。4、用于防潮，可涂刷一层；用于防水，应至少涂刷二层。应采用多层施工法，按标准用量施工，厚度单层不超过1mm。5、等第一层完全干透后（约2~4小时），再涂抹第二层。第二层的涂刷方向应与第一层的涂刷方向相垂直。五、注意事项：1、本产品适宜在5 ~ 40 的环境下使用。2、施工过程中必须防雨淋、酷热阳光照射及霜冻。3、防水层完全干固后，方可做其它覆盖层。4、切忌将已干结的胶浆加水混合后再用。六、保存期限：存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存一年。