

网络测试仪NETmapper Pro台湾禾普

产品名称	网络测试仪NETmapper Pro台湾禾普
公司名称	中山禾普贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	禾普:HOBBS 256850Pro:多功能网络测试仪 台湾:禾普
公司地址	中山市东区齐东正街1号楼副楼第四层401室第1-2卡
联系电话	0760-88386887 18022078853

产品详情

多功能网络测试仪 NETmapper Pro_台湾禾普 ” 详细介绍多功能网络测试仪 NETmapper Pro_台湾禾普基本介绍

禾普多功能网络测试仪 NETmapper Pro，除具备一般网络测试仪常用的功能外，独具在线测试功能。在网络/电话线路连通的状态下，可直接接入禾普多功能网络测试仪 NETmapper Pro，此时它可直接的显示出网络中所有活动的设备的名称 IP地址、MAC地址，并辨识出路由器、打印机、计算机专用设备。它可快速的检测您的网络状况，判定设备的使用情况，当然它还是一款非常专业的线缆测试仪。更为出色的是禾普多功能网络测试仪 NETmapper Pro 还独有数字音频探测功能和端点查找功能。可精确的跟踪线缆和定位端点。拥有这样一台全功能的网络测试仪，网络安装维护人员能快速的查验网络的连通性，以及一些非常必要的信息。就像一个忠诚的助手，拥有它能使您事半功倍。

多功能网络测试仪 NETmapper Pro_台湾禾普性能特点快速诊断路由器或交换机基本配置第一时间检测网络和电话连接状态

网络性能问题最发生在交换机或路由器，常见的原因有两个。

自动协商失效导致网线的的一个端口在半双工状态下运行，而另一个端口在全双工状态下运行影响封包传输。

配置错误导致宽带升级后上网速度还是一样慢。

在线测试可显示路由器或交换机所配置的速度、双工模式、自动协商、PoE 供电芯線和电压，透过此信息可快速诊断配置是否不正确而影响效能；电话测试则显示电话供电芯線和电压。

不用担心布线错综复杂或标示脱落快速找出线路并定位交换机端口

端口闪烁功能是透过测试仪沿著线缆传送信号到交换机端口，使端口指示灯以固定频率闪烁，达到端口定位。寻线功能是透过测试仪发送音频再搭配音频接收器(选配)，藉由声音和灯号可找出蔓延在天花板与地板的线路。

多功能网络测试仪让您可快速重新插拔线路的 RJ45 连接器或更换交换器端口并再次测试网络连线。

不论计算机是否在旁，都能 PING 网络是否有通及时排查各种网络故障原因

系统和网络不稳定的基本检查项目主要有：使用者计算机的网络设定、作业系统是否稳定、硬体装置是否损坏、网线是否脱落等。

多功能网络测试仪可取代计算机使用手动设定 IP 地址或 DHCP 方式执行 PING 命令，立刻排除可能是用户计算机软硬體问题的猜测。

掌握线路，就能解决70%的网络问题不需学习网络协定，可立即上手

多功能网络测试仪的网线连通测试透过智能型电路设计，可侦测开路、短路、交叉、线对串接、错线、反接问题。线长测试支持不同类型网线测试，可测试网线八芯的线长到短路或断路处，就可清楚知道网线故障的位置和是否因线缆长度过长造成信号衰减。

网络管理第一步，网络设备备案统计防止重大网络安全事件

多功能网络测试仪的局域网扫描功能可取得网络主机数量、名称、MAC 地址、IP 地址和网络协议开放与否的信息，该信息可同步透过计算机或智能手机以报表形式开启，更易于本地储存和分享。

若察觉结果异常时，例如：MAC、IP 地址被窜改或不提供 FTP 服务的内部伺服器，该服务却异常开启等。则可初估可能是因为用户安装非授权软件、中毒、木马或骇客入侵等网路安全漏洞造成，并可在问题扩大前进一步调查

多功能网络测试仪 NETmapper Pro_台湾禾普产品功能

显示以太网端点的状态, 辨识 10/100/1000Mbps 网速

Ping出预设的路由器、DNS 伺服器 and 用户自定义的设备

扫描出局域网中所有设备，并显示出IP地址、名称和MAC地址

检测 HTTP/Telnet/DHCP/FTP/SNMP 服务开通状况

具有端口寻找功能, 便于定位路由器/集线器端口所对应的相对端口

精确测试线缆, 按照每个针脚格式显示测试结果

使用编号远端, 可快速方便的定位网络中单独工作站的位置

主机不使用远端副机的情况, 可单独测试线缆的长度,支持 Cat5、Cat5e、Cat6

可自定义标准线缆长度, 从而可使您全面掌控您的测试精度

支持公制/英制单位

可发射数字音频和模拟音频。模拟音频为1kHz的频率在每个针脚上发送,并有4种不同的音调可供选择;数字音频有两种方式,分别是单音及双音信号。

低电量显示, 节电自动关机功能

可测试电话线路及电压

多功能网络测试仪 NETmapper Pro_台湾禾普在线测试应用环境

多功能网络测试仪 NETmapper Pro_台湾禾普规格参数

型号: 256850Pro

显示: LCD

连接器类型: RJ-45 (主机与四个远端单元)

精度: 10米以下正负2米 (32.81英尺以内 \pm 6.56英尺); 10米以上正负5% (32.81英尺)

线缆长度范围: 1至300米

绞线错误侦测: 最小测试距离1.5米 (4.5英尺)

音频频率: 模拟音频: 1kHz频率, 4种音调, 数字音频: 可分为单音及双音信号

工作温度: 0 至50 (32 至122)

存放温度: -30 至50 (-22 至122)

湿度: 10%至90%

主机尺寸: 110 x 78 x 31公厘

副机尺寸: 44 x 32 x 28.5公厘

重量: 145克

使用电池: AAA 1.5伏 x 4

关于禾普

禾普集团 (Hobbes) 是提供网络光纤专业测试仪器的全球领导厂商, 产品遍及全球市场30年。我们的使命是为客户提供更完善的服务和永不放弃的创新精神。若需了解更多相关资讯, 请访问 禾普官方站点 : <http://www.hobbes.cn> 禾普购物网 : <http://www.hobbesstore.com> 中山淘宝禾普商城 : <https://shop165689016.taobao.com> 禾普新浪微博 : <http://weibo.com/hobbesgroup>