

# 高质量隧道应急逃生管道

产品名称	高质量隧道应急逃生管道
公司名称	洛阳东宏新材料科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	壁厚:30mm 外径:800mm 颜色:橘红
公司地址	洛阳市西工区王城大道162号1幢1-2302
联系电话	18037353532 15939811509

## 产品详情

新型超高分子聚乙烯逃生管道，橘黄色隧道应急逃生管道，抗冲击隧道应急逃生管道，云南隧道施工逃生管道，800超高分子聚乙烯逃生管道，轻质隧道应急逃生管道

咨询热线——周总——15515332944

隧道项目进场初期，从哪些方面着手快速解读隧道工程的前期要点并进行控制和编制施工组织设计是每一个隧道技术人员面对的问题，通过对图纸的审核并结合实地勘测、考察而制定切实可行的施工方案，对隧道施工的整体控制起着至关重要的作用。隧道逃生管道的设置当然也必不可少。

### 高质量云南隧道应急逃生管道基本设计

#### 系统构成

针对隧道施工过程中出现的关门塌方事故，为施工人员提供迅速安全撤离的一条有效途径。同时，在掌子面附近发生塌方时，可为施工人员提供临时避难的场所。安全棚架与逃生管道相结合的实施方案

其中安全棚架在隧道塌方时提供临时避难场所和逃生通道的入口，而高质量云南隧道应急逃生管道则为被困施工人员提供逃生的主要通道。通常二衬到掌子面的距离为100~200m，逃生通道的入口在掌子面附近。出口在二衬附近，长度根据需要而定。随着施工时隧道向前开挖，逃生通道需同步向前推进。安全棚架设在掌子面附近和高质量云南隧道应急逃生管道相连。它不仅是逃生通道的入口。还可以存放事故发生时所需的氧气袋、卫生箱、矿灯、通信设备、水、食物等生命维系和救援的必需物质，同时在掌

于蚨附近发生塌方时起到临时安令垮的作用。

高质量云南隧道应急逃生管道真伪辨别：

- 1.称重法则：真正的超高分子高质量云南隧道应急逃生管道的比重在0.93-0.95之间，密度较小，能浮于水面。如果不是纯正的聚乙烯材料，将会沉入水底。
- 2.温度测量：纯正的高质量云南隧道应急逃生管道，在摄氏200度时是不会熔化的，不会变形，但会变软。如果不是纯正的聚乙烯材料在摄氏200度时是会有变形的。
- 3.目视方法：真正的超高分子量聚乙烯表面平整、均匀、光滑，乌黑发亮而且切面密度非常均匀，如果不是纯正的聚乙烯材料色泽暗淡而且密度不匀。
- 4.边缘测试法：纯正的超高分子高质量云南隧道应急逃生管道翻边端面圆润、均匀、光滑，如果不是纯正的聚乙烯材料翻边端面有裂纹，且在加热后翻边时会出现掉渣现象。

洛阳东宏新材料科技有限公司

公司网址：[shop29802592gqm09.1688.com](http://shop29802592gqm09.1688.com) 联系人：周总 联系电话：155-1533-2944 180-3735-3532  
0379-6112 9620 真诚期待您的来电咨询和合作！