

高分子隧道逃生管道安装连接

产品名称	高分子隧道逃生管道安装连接
公司名称	洛阳东宏新材料科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	壁厚:30mm 外径:800mm 产地:河南洛阳
公司地址	洛阳市西工区王城大道162号1幢1-2302
联系电话	18037353532 15939811509

产品详情

自贡高分子逃生管道价格，攀枝花超高分子聚乙烯逃生管道，泸州隧道应急逃生管道厂家，德阳高分子逃生管道尺寸，超高分子聚乙烯逃生管道重量，橘红色隧道应急逃生管道，抗冲击高分子逃生管道

咨询热线——周总——15515332944

四川高分子隧道逃生管道安装连接4种方式：

- 1.抱箍连接
- 2.金属对插式连接
- 3.链条连接
- 4.二级台阶使用过渡弯头

用于公路隧道施工中的聚乙烯四川高分子隧道逃生管道在符合人体工程学原理、兼顾牢固性的同时，还需满足公路隧道施工应急救援功能性要求，四川高分子隧道逃生管道安装连接方式简单、拆装方便。因此，对应急救援通道采用抱箍连接，每根端部有孔，并在端部设有加强护层，连接部件有钢丝绳、铁链及其端部挂钩。为了在隧道发生坍塌事故时，相关人员方便在逃生通道中攀爬，在通道周向每隔120°栓系一根攀爬绳。

四川高分子隧道逃生管道安装连接检测：

- 1、隧道的坐标位置和高程以及平巷直线度允许偏差。复测后得到的数据应符合设计要求，是否存在设计变更，直线度允许偏差1.5%。核对是否存在设计变更，以便及时对管道安装进行调整。
- 2、检查套管之间、平巷与竖井之间水封是否符合规范要求，有没有渗水现象。有轻微渗漏的标示出来，安排主体施工单位处理。渗漏严重的视为不合格，不进行接收。
- 3、检查四川高分子隧道逃生管道安装连接之间是否有脱节、错位现象。当有轻微错位(不大于15%套管壁厚)和底部不平整时，主体施工单位应用水泥砂浆进行找平。严重错位和套管脱节时视为不合格，不进行接收。

四川高分子隧道逃生管道安装连接工程案例：

云南第二公路桥梁有限公司 四川高分子隧道逃生管道 150米

云南第二公路桥梁工程有限公司 四川高分子隧道逃生管道 80米

中国水利水电第十一分局 四川高分子隧道逃生管道 75米

中铁隧道局宁波宁海高速 四川高分子隧道逃生管道 400米

中铁十四局玉临高速 四川高分子隧道逃生管道 300米

中铁六局集团石家庄铁路建设有限公司 四川高分子隧道逃生管道 250米

洛阳东宏新材料科技有限公司

公司网址：shop29802592gqm09.1688.com 联系人：周总 联系电话：155-1533-2944 180-3735-3532
0379-6112 9620 真诚期待您的来电咨询和合作！