

JDZ9-10,JDZ9-10电压互感器

产品名称	JDZ9-10,JDZ9-10电压互感器
公司名称	乐清南诺电力设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	产品名称:JDZ9-10电压互感器 型号:JDZ9-10 品牌:浙江多马
公司地址	浙江省乐清市乐成街道湖上岙西溪坑1幢8号
联系电话	0577-57126454 13372330020

产品详情

JDZ9-10电压互感器,JDZ9-10Q,UNZ10,10/0.1/0.22JDZ9-10Q,JDZ9-10电压互感器概述

JDZ9-10Q,JDZ9-10电压互感器JDZ9-3, JDZ9-6, JDZ9-10 (UNZ10-JDZF9-3/6/10) 型单相-全封闭电压互感器为环氧树脂全封闭式浇注绝缘户内型产品,适用于各种高压开关柜中,额定频率为50Hz、额定电压为10kV (或6kV) 及以下的电力系统中作电压、电能测量及继电保护用。

JDZ9-10Q电压互感器结构

本型互感器为单相双线圈全封闭结构,采用环氧真空树脂浇注成型,铁芯采用优质冷轧硅钢片绕成环形,一次和二次绕组均缠绕在铁芯上,二次出线有接线护罩,护罩上有使用方便的出线槽。产品耐污秽、耐潮湿性能良好。本互感器为全封闭产品。一、二次绕组和铁芯均浇注在环氧树脂内,绝缘性能优良,耐潮湿。除JDZX9-3,6,10Q为半绝缘结构外,其余均为全绝缘结构。

JDZ9-10Q型电压互感器使用条件

1.海拔高度不超过3000米;2.周围环境温度不高于+40'C,不低于-5'C;3.周围空气的相对湿度不大于65% (20'C);4.满足II级污秽等级;5.安装场所无腐蚀性气体6.额定绝缘水平:JDZ10-6型7.2/32/60kV、JDZ10-10型12/42/75kV

JDZ9-10Q电压互感器技术表

互感器的技术指标均符合IEC标准和GB1207-1997的要求，具体参数详见下表：（ $\cos \phi = 0.8$ ）

型号	额定电压比 (kV)	额定容量 (VA)			极限输出 (VA)
		0.2级	0.5级	1级	
JDZ9-6	6/0.1	30	100	200	500
JDZ9-10	10/0.1	30	100	200	500

电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压 U_1 时，在铁心中就产生一个磁通，根据电磁感应定律，则在二次绕组中就产生一个二次电压 U_2 。改变一次或二次绕组的匝数，可以产生不同的一次电压与二次电压比，这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压，即100V，电压互感器一次侧接在一次系统，二次侧接测量仪表、继电保护等；主要是电磁式的（电容式电压互感器应用广泛），另有非电磁式的，如电子式、光电式。

产品名称：JDZ9-10Q电压互感器

型号：JDZ9-10Q

声明：本页JDZ9-10Q电压互感器的接线图、外形尺寸及文字等信息仅供参考用，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。另外可根据客户要求，订制非标产品，欢迎来电订购，电话15258471422。地址：<http://www.lzzbj9.cn/JDZ9-10.html>