

SDH-0.66,SDH-0.66电流互感器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | SDH-0.66,SDH-0.66电流互感器 |
| 公司名称 | 乐清南诺电力设备有限公司 |
| 价格 | 18.00/台 |
| 规格参数 | 产品名称:SDH-0.66电流互感器 型号:SDH-0.66 品牌:上海华通互感器 |
| 公司地址 | 浙江省乐清市乐成街道湖上岙西溪坑1幢8号 |
| 联系电话 | 0577-57126454 13372330020 |

产品详情

SDH-0.66电流互感器SDH-0.66,SDH-0.66II,SDH-40,50,60,80,100概述：

SDH-0.66电流互感器是电力系统中适用于额定频率50Hz.SDH-0.66额定电压0.66kV、0.69kv、0.5kv及以下电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。

该型号电流互感器用于户内配电柜、箱内部型,电流互感器为母线型塑料壳式绝缘，产品下部有安装板供固定安装用，中间窗孔供一次母线排通过用。

SDH-0.66电流互感器采用PC阻燃材料,导磁材料则通过退火处理的环形铁芯，以保证产品0.2,0.5级的精度,对于0.2s0.5s这种超高精度只能通过用超导磁才能达到这样的精度要求。

SDH-0.66适用于额定频率50Hz，额定电压0.66kV、0.69kv、0.5kv及以下电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。

互凌这互感器用于户内配电柜、箱内部型,具有磁路设计新颖，补偿方法先进，工艺技术精湛，性能安全可靠，外形小巧美观，

外壳选用高强度阻燃PC，全封闭结构、阻燃等级V1 内部铁心选用优质取向硅钢片
线径严格按照经济电流密度选定，确保温升更少 先进可靠的检测设备，

保证符合质量标准 方圆孔型，适用于单根、多根电缆穿越或单根母排穿越
产品系列全、规格多，适用面广。

产品优点：

- 1.采用PC材质阻燃能力更强;2.导磁材料做退火处理，精度更加准确;3.安装稳定;

技术参数

一次电流：100A-5000A

二次电流：5A，1A

标准：BS72626，IEC44-1

最大电压：0.72kV

频率：50-60Hz

额定负载：2.5VA-60VA

精度：0.5，1.0，3.0

短时热电流： $I_{th}=100 I_n$

额定安全系数： $FS < 5$

高阻燃性和安全性 可以适用于不同的安装尺寸

四、使用环境

4.1、互感器安装海拔高度不超过1000米

4.2、环境温度：-5 ~ 40 且平均不超过30

4.3、额定电压：0.5KV -0.69KV

4.4、互感器安装场所应干燥通风,空气相对湿度不大于80%且周围无侵蚀性和爆炸性的介质。

五、外形尺寸图