

# 丽钢POM FM130齿轮/纽扣POM

产品名称	丽钢POM FM130齿轮/纽扣POM
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	台湾丽钢:POM FM130:注塑级
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

FORMOCON FM130 物性表

基本信息黄卡编号

E173318-226135

特性

流动性中等

用途

齿轮

纽扣

形式

粒子

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重1.41g/cm<sup>3</sup>ASTM D792熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)13g/10 minASTM D1238收缩率 - 流动 (3.00 mm)1.8 到 2.2%ASTM D955吸水率 (平衡, 23 ° C, 69%RH)0.22%ASTM D570硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (M 级)80ASTM

D785机械性能额定值单位制测试方法抗张强度(屈服)60.8MPaASTM D638伸长率(断裂)55%ASTM  
D638弯曲模量2550MPaASTM D790弯曲强度93.2MPaASTM D790压缩强度ASTM D695 1%  
应变31.4MPaASTM D695 10% 应变108MPaASTM  
D695冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度(23 ° C)59J/mASTM  
D256热性能额定值单位制测试方法应用

.可代替大部分有色金属、汽车、机床、仪表内件、轴承、紧固件、齿轮、弹簧片、管道、运输带配件、  
电水煲、泵壳、沥水器、水龙头等.