防爆灯厂家90WLED防爆泛光灯

产品名称	防爆灯厂家90WLED防爆泛光灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明工厂
价格	500.00/套
规格参数	品牌:荣朗电气 型号:RLB97 产地:浙江温州
公司地址	深圳市沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号A栋3楼
联系电话	18158330597

产品详情

温州荣朗电气有限公司简介

欢迎来到荣朗电气（荆州）有限公司网站，我公司位于素有“ 东南山水甲天下 ”之美誉的温州市。具体地址是浙江温州乐清市新民村，

负责人是刘常霞。 主要经营节能泛光灯， 节能投光灯，防眩棚顶灯，内场泛光灯，防眩泛光灯， 节能长寿灯， 节能防爆平灯，

防爆泛光灯，防爆平台灯，防爆投光灯，内场防爆灯，防爆外场强光泛光灯，内场强光防爆灯，防震型投光灯，高顶灯，超强投光灯，

超强泛光灯，应急防眩泛光灯，无极防眩泛光灯，长寿顶灯，无极泛光灯，无极高顶灯，节能型平台灯，节能型LED低顶灯，

LED免维护顶灯、LED防爆灯，大功率LED防爆灯，20WLED防爆灯，等更多产品.。单位注册资金单位注册资金人民币 1000 - 5000 万元。

产品优势：防爆灯厂家90WLED防爆泛光灯

1、光通量光效极高，节能低碳环保,显色指数高,瞬间即逝启动,冷光源，热量低，无热辐射安全可靠，不含汞，钠等有害物质。

2、85-265V交流电各24V直流电两种供电方式选择。

3、采用LED集成模组做光源，能耗低，光效高，在相同亮度下比高压钠灯，汞灯，金卤灯更节能以上。

4、LED光源为低压直流工作，不需镇流器，直流驱动电源与LED光源一体化于灯具中。

5、专利的散热设计，散热效果优良，确保光源寿命长达5万小时以上，真正的免维护产品。

6、外壳采用铝合金整体压铸成型，表面做防高压静电，防腐蚀喷涂。

7、隔爆型高防爆等级，具有优良的防尘，防水，防腐防爆能力。

8、透镜采用够强度钢化玻璃，耐高温，耐蚀，透光率高。

9、选进的透镜配光设计，多种发光角度可选，照度均匀度高，光色柔和，光射效果好。

10、先进的驱动电源设计，恒流精度高，宽电压范围输入，高功率因数，抗干扰电网设计。

11、HRT93防爆LED灯外形美观，安装方便。

技术参数：防爆灯厂家90WLED防爆泛光灯

工作电压：AC/DC220V 50Hz（也可订做12V、24V、36V）

额定功率：30、50、60、90、100、120、150、180、200W、400W

安装方式：吸顶式(x)、壁式（b)、吊杆式(g)、护栏式(h)、法兰式(f)

功率因数：0.98

LED光通量：3000～20000Lm

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

引入装置：G3/4'

使用高度：5～20米

安装间距：6～25米

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、EN60079-0、EN60079-1

产品重量：8.5kg

外形尺寸：385*310*105mm

适用于石油、石化企业的2区易燃易爆的危险场所和各种室外作业、施工现场及装置、设施等场所作为大面积泛光照明。

LED防爆灯技术标准：

温州荣朗电气有限公司防爆投光灯光源采用国际知名品牌LED芯片，工作寿命长（大于50000小时），光效高，光色自然纯正。

电源采用恒流式设计，确保LED光源及灯具的超长寿命。电源的输入输出为隔离式，内部浇封，运行时不会产生电弧、火花及危险高温。

宽电压输入，并设有短路、过压及过热保护，保证防爆灯的高安全性。灯具采用一体化结构设计，材质为优质拉伸铝和压铸铝，

强度高，散热迅速充分。灯具表面经喷砂氧化或喷塑处理，耐腐蚀性能好，美观大方，经久耐用。高等级密封设计，防护等级IP65。

专业独特的配光设计，配光后得到的矩形光斑，有效克服了传统灯具圆形光斑重叠形成阴影的缺陷，大大地提高了光的利用率和照度均匀性，

适合中远距离投光照明，及对照度要求较高的场合照明