

黄铜镀镍金属电缆接头|金属葛兰头

产品名称	黄铜镀镍金属电缆接头 金属葛兰头
公司名称	嘉兴星瑞塑业有限公司
价格	2.00/个
规格参数	材质:黄铜 防护等级:IP68
公司地址	嘉兴市王店镇镇中村23组跳桥头37号
联系电话	0573-82081891 13325739200

产品详情

产品名称：金属电缆防水接头

产品代码: XR-MA

产品材质: 主体采用优质黄铜镀镍（Brass）、夹紧圈采用丁腈橡胶，紧固爪采用尼龙66

螺纹规格: 公制（M）德制（PG）、美制（NPT）、英制（G），螺纹规格可以任意定制

工作温度: 静态：-40 ~ +110 短时可达 +120 ，动态：-20 ~ +80 ，短时可达 +100 ；

颜色:亮银色

防护等级: 在规定的卡口范围内，并使用O形密封圈旋紧迫紧头，防水达IP68

产品特性: 特殊夹紧爪与密封件相扣之设计，配合迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。

使用场合：电机，仪器，机械设备等需要强度高，耐磨损的地方

型号	公制螺纹	卡口范围(mm)	AG外径(mm)	螺纹长度(mm)	H1+H2(mm)	包装单位个/包
XR-MA-M12	M12 × 1.5	3-6	12	6	19	100
XR-MA-M14	M14 × 1.5	3-6	14	6	19	100
XR-MA-M16	M16 × 1.5	4-8	16	7	20	100
XR-MA-M18	M18 × 1.5	6-10	18	8	22	50
XR-MA-M20	M20 × 1.5	6-12	20	8	23	50
XR-MA-M22	M22 × 1.5	10-14	22	9	23	50
XR-MA-M24	M24 × 1.5	10-14	24	10	23	50

XR-MA-M27	M27 × 2.0	13-18	27	11	28	20
XR-MA-M30	M30 × 2.0	13-18	30	11	28	20
XR-MA-M33	M33 × 2.0	16-21	33	11	32	10
XR-MA-M36	M36 × 2.0	18-25	36	11	32	10
XR-MA-M42	M42 × 2.0	22-28	42	12	36	10
XR-MA-M48	M48 × 2.0	25-32	48	13	38	10
XR-MA-M54	M54 × 2.0	32-38	54	14	38	10
XR-MA-M60	M60 × 2.0	37-44	60	14	38	10
XR-MA-M64	M64 × 2.0	37-44	64	14	38	10