

# 304不锈钢电缆接头|不锈钢防水接头

产品名称	304不锈钢电缆接头 不锈钢防水接头
公司名称	嘉兴星瑞塑业有限公司
价格	6.00/个
规格参数	材质:304不锈钢 螺纹规格:M,PG,G,NPT
公司地址	嘉兴市王店镇镇中村23组跳桥头37号
联系电话	0573-82081891 13325739200

## 产品详情

产品名称：不锈钢电缆防水接头

产品代码: XR-BMA

产品材质:主体采用优质304不锈钢材质，内芯采用白色尼龙PA6制成,夹紧圈采用丁晴橡胶

螺纹规格: 公制（M）德制（PG），螺纹规格可定制，螺纹长度可定制

工作温度: -40 ~ +110

防护等级: IP68

产品特性: 特殊夹紧爪与密封件相扣之设计，配合迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。

应用场合：海上作业设备，矿井机械设备，化工设备等工作环境恶劣的场合。

使用方法: XR-BMA型不锈钢电缆防水接头是电缆的配套产品，接头可将电缆锁紧，另一端可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。

名称	规格	卡口范围mm	螺纹外径mm	螺纹长度mm	H mm	扳手尺寸
304不锈钢电缆	PG7	3~6.5	12.5	6	20	14
防水接头	PG9H	3~6.5	15.2	7	19	14/17
PG德制螺纹	PG9	4~8	15.2	7	21	17
	PG11	5~10	18.6	7	22.5	20
	PG13.5H	5~10	20.4	7	23	20/22
	PG13.5	6~12	20.4	7	23	22
	PG16H	6~12	22.5	7	23.5	22/24

PG16	8 ~ 14	22.5	7	23	24
PG21H	10 ~ 16	28.3	7	24	28/30
PG21	13-18	28.3	7	26	30
PG29H	15 ~ 22	37	8	28	36/40
PG29	18 ~ 25	37	8	33	40
PG36	22 ~ 32	47	9	38.5	50
PG42	30 ~ 38	54	10	40	58
PG48	37 ~ 44	59.3	10	41	65
PG63	42 ~ 53	72	10	44.5	77