台达R系列GES-R3K长机3KVA参数

产品名称	台达R系列GES-R3K长机3KVA参数
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:台达 型号:GES-R3K 规格:3KVA
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

台达R系列 GES-R1K 2K 3K
均为长机，此系列没有标机，如一定要用标机的情况下，只能用台达的N+系列 产品特色
19或21规范网络机柜专用超薄高密度设计，也可站立放置 输出过载能力强，有短路维护功用
广大的电压输入规模（80V-280V) 友好人机界面设计，具电池开机功用
内建SNMP插槽，可作远端网络监控
可运用 “ 电力办理大师 ” 监控软件SMART2000,进行UPS近程及网络长途监控 使用领域 电脑 工作站 主机 网络效劳器（SERVER) 主动取款机（ATM) 医疗仪器设备 监控 保安体系 机架型网络设备

其它不容许断电之宝贵设备

具体参数

型 号/Model	台达 GES R3K (机架式/塔式兼容)
额外容量/In	3000VA/2400W
输入电压/Input voltage range	（80VAC～280VAC）
输出电压/Output voltage range	220(1±2%)VAC（电池形式）
输出频率/Output frequency	与输入同步〔市电形式〕，当市电频率超出(46~54) Hz规模时，输出频率为50(1±0.2%)Hz
松下阀控式铅蓄电池电压/容量×数量	可选
备用时刻/Backup time	5分钟到8小时 、可选
充电时刻/Charging period	≤10小时
输出插座（国标）	4个
改换时刻/Transfer time	零改换
软件界面/Interface	RS-232 + Intelligent Slot
报警体系/Alarm System	电池:显着低电报警 :过载继续发声报警
可处接其它端口/Other ports	RJ11/RJ45

净尺度(宽度×深度×高度)（mm）	140mm × 422mm × 373mm
运送尺度(宽度×深度×高度)（mm）	140mm × 422mm × 373mm
毛重/Net weight	15kg
运送分量/Shipping weight	18kg
主机色彩/Host Color	黑色
听觉噪音/Hearing noise	距设备外表1M处:38 dBA
操作环境/Environment of Performance	温度/0 ° C-40 ° C , 湿度/20%-90%
存储高度/Storage height	0-15000m
操作高度/Operation height	0-3000m
外接电池标称电压	72VDC
保修效劳/Warranty Service	3年维修或替换

常见待机时刻和电池装备计划表(仅供参考)

断电后供电时刻	主机	蓄电池数量	单电池容量(AH)	电池柜数量	电池柜类型
供电30分钟	1台	6	17	1	A2
供电1小时	1台	6	24	1	A2
供电2小时	1台	6	38	1	A3
供电3小时	1台	6	65	1	A8
供电4小时	1台	6	100	1	A8
供电6小时	1台	16	65	1	A16
供电8小时	1台	16	100	1	A16

从主电路结构和不间断供电的运行机制来看，现在技能老练并已构成产品的各种UPS主要有3大类：（1）后备式UPS；后备式UPS的特色是改换效率高，当市电供电正常时，逆变器处于停止工作状况，负载上得到的是经过简易稳压处理的市电，只要在市电供电不正常时，逆变器发动，向负载供电。其噪声低、价格比较低廉。（2）在线互动式UPS；在线互动式产品属UPS的中间型产品，具有稳压精细、运行稳定、智能化和安全维护等特色。因而它既具有后备式改换率高、可靠性高的长处，又具有在线式供电质量高、改换时刻短的长处，且价格适中。（3）在线式UPS（又可分为：双改换在线式UPS和双向改换串并联补偿在线式UPS两种）；在线式UPS的特色是在正常情况下不管有无市电，它总是由UPS的逆变器对负载供电，这样就避免了一切由市电电网电压动摇及*带来的影响，真实完成了对负载的无*、稳压、稳频供电，且在由市电供电改换到蓄电池供电时，无改换时刻。因而，其供电输出的电源品质高，维护功用最好，但是结构复杂，本钱相对较高。 当今的UPS已在很多引入微处理器监控技能的基础上开展成为一种智能化UPS.一起，为更好地习惯网络环境的要求，UPS的智能网络功用正向以简略网路办理协议为规范的广域办理结构开展。这样，微电子设备在UPS上的使用愈来愈广泛。