

立式高压蒸汽灭菌器

产品名称	立式高压蒸汽灭菌器
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	新华医疗:新华医疗 LMQ.C-50E:LMQ.C-50E 山东淄博:山东淄博
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南(6号)天桥区科技孵化器大楼516室
联系电话	13026589621

产品详情

立式高压蒸汽灭菌器主要品牌：新华医疗、山东博科、滨江医疗、上海申安、上海三申相对以上品牌中新华医疗，大品牌值得信赖，公立医院，科研单位，高校，知名企业使用较多。产品型号Imq.c-50k Imq.c-80k Imq.c-50e Imq.c-80e Imq.c-100e Imq.c-50ep、Imq.c-80ep、Imq.c-100ep。我公司与山东新华合作多年，并有年终返点区域销售合同，价格有优势。

客服热线：13026589621 赵经理 qq：2545288893

立式高压蒸汽灭菌器 设备简介

山东新华立式高压蒸汽灭菌器适用于检验科（化验室）、实验室、手术室、供应室和高校、疾控等各级医疗卫生和生物医学科研单位，对器械、敷料、橡胶、液体、玻璃器皿、培养基、废弃物等物品的灭菌。

山东新华立式高压蒸汽灭菌器Imq.ce是一种以压力蒸汽为介质的小型全自动高温高压快速灭菌设备。

立式高压蒸汽灭菌器 设备性能

- 1.灭菌循环结束，蜂鸣提示。
- 2.设有敷料、器械包、敷料、液体等灭菌程序，供用户选择。
- 3.水平滑动式开门，自涨式密封圈，操作简捷安全。
- 4.具有快速排汽和慢排汽自动控制功能，避免液体灭菌时液体的溢出。
- 5.立式高压蒸汽灭菌锅具有正压动态脉冲排气功能，彻底排除灭菌室内冷空气，确保蒸汽的饱和度。

6.灭菌过程动态曲线显示，led数字显示室内温度、时间和故障代码报警。

7.山东立式高压灭菌锅具有预热控制功能。

8.内置水箱，汽水内循环，不外排蒸汽，环境清洁干燥。

8.注水、升温、灭菌、排气、干燥全过程自动程序控制。

10.山东新华立式高压蒸汽灭菌锅采用微电脑控制技术，触摸式按键。

国产立式高压蒸汽灭菌器-----新华医疗

型号	lmq.c-50e	lmq.c-80e	lmq.c-100e
电源功率	220v、50hz，20a；2kw	4. 220v、50hz，9a；kw	4.5 220v/50hz,5.3kva
外形尺寸	深476*宽616*高990	深546*宽688*高1030	688*546*1195mm
产品重量	65kg	75kg	92kg
容积	50升	80升	100升
腔室尺寸	316*深667	386*深695	386*860mm
灭菌温度	105~138		
溶解温度	60-100（特殊定制）		
保温温度	40-60		
温度计	数字显示（0-150）		
压力表	模拟式（0-0.4mpa）		
设计压力	0.28mpa		
腔室材质	06cr19ni10不锈钢		
附件	不锈钢消毒提篮2个		
时间	灭菌 保温 预定	0-99小时 0-99小时 0-99小时	

国产立式高压蒸汽灭菌器-----滨江医疗

技术参数	ws-150yda	ws-200yda	ws-280yda	ws-400yda	ws-500yda
灭菌室容积	150l	200l	280l	400l	500l
	440 × 1000mm	515 × 1000mm	600 × 1000mm	700 × 1100mm	700 × 1300mm
额定工作压力	0.22 mpa				
额定工作温度	134				
灭菌温度选择范围	40 - 134				
灭菌时间选择范围	0-60 min				
干燥时间选择范围	0-60 min				
热均匀度	± 2				
功率/电源电压	9kw/380v 50hz	9kw/380v 50hz	12kw/380v 50hz	18kw/380v 50hz	18kw/380v 50hz
外形尺寸	1400 × 600 × 1300	1400 × 670 × 1650	1400 × 770 × 1780	1430 × 880 × 1830	1800 × 900 × 1820
运输尺寸	1550 × 750 × 1850	1560 × 820 × 1850	1680 × 920 × 2100	1600 × 1050 × 2100	1850 × 1050 × 2100
毛重/净重	320/240 kg	350/260 kg	465/365 kg	530/420 kg	580/470 kg

