

西安二次供水杀菌消毒设备

产品名称	西安二次供水杀菌消毒设备
公司名称	西安上德环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上德 电压:220v 产地:西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区电子三路西京小区53号楼1单元3004室
联系电话	029-63029845 18291822272

产品详情

生产厂家：西安上德环保工程有限公司手机：15202977458 18291822272(微信同号)

电话：029-63029845 联系人：王阳

一：产品简介

1801年紫外线被发现以来，经过近二百年的研究、发展、实验，现在对紫外线消毒的运用已极为普遍。紫外线是一种肉眼看不见的光波，存在于光谱二次供水杀菌消毒设备端的外侧，故称之为二次供水杀菌消毒设备。它是一种光波，依据不同的波长范围，被划分为A、B、C三种波段，其中的C波段紫外线波长在200—280nm之间，为最有效之杀菌波段，波段中的杀菌效果强点253.7nm。

二次供水杀菌消毒设备为卧式，杀死病菌速度快、速率高、效果杀，按水处置要求映射10秒钟后，就可杀不流动的水中病毒、球菌，杀死病菌率99.99百分之百。

水经紫外线映射后，不会变更其物理、化学性质，也不会引动污染。操作简单定期改易紫外线杀菌灯和清洗石英套管即可。

二次供水杀菌消毒设备小巧、重量轻、耗电少、生存的年限长、成本低，与其他杀死病菌办法相形具备显著的优良性，因为这个被广泛运用；

本设施由紫外灯、石英管、镇流器、封件、罐体、进水出水口等局部组成。

二：产品特点：

1.杀菌效率高：使用二次供水杀菌消毒设备杀菌所用时间短，对细菌、病毒的杀灭效率可高达99%--99.99%。

2.具有广谱杀菌性：二次供水杀菌消毒设备可以杀灭几科所的细菌和病毒，对于传统消毒办法无法杀灭的寄生虫，二次供水杀菌消毒设备也据有有效的杀灭性。

3.对水质无影响：紫外线消毒为物理消毒方式，因此不需要添加任何可以改变水质的化学药剂，因此它不会对水体和周围环境产生二次污染，不会改变水或空气的任何成分。

4.运行安全可可靠：在合理的设计下二次供水杀菌消毒设备无泄漏，不会对周围的环境造成破坏，从而避免了操作人员以及周围居民的生活生产受到影响。

三：产品检测：

紫外线为非可见光，低压放电灯中之紫蓝色光芒紫外线蒸气压，称为紫外线蒸气压强。与二次供水杀菌消毒设备有一定的关联性，但是并不直接体现二次供水杀菌消毒设备的强度。因此不能以紫蓝色可见光的光芒强弱，来判断紫外线的强弱，也就是说二次供水杀菌消毒设备灯管的紫外线强度无法用肉眼来判断。

四、注意事项：

1、正常运行过程中，不要经过拔掉电源开关来休止设施办公，否则易引动中电电源线。

2、不要打结、拉伸、增大压力重物、高温加热，否则会引动电源毁坏。

3、不要自个儿自作主张维修设施，必须要专业电工动工。

4、不要用其它硬物撞击、击打设施体腔。

维持设施体腔、扼制柜干燥、保洁，忌水滴滴入扼制柜

设施体腔、扼制柜近旁不要堆放杂物免得影响设施办公

不要在设施体腔、扼制柜上安放物件。

用户供给的电源必须要依照国度用电安全规定施行接地

假如显露出来异常现象时，请立刻截断电源休止运转。处于异常状况蝉联运转会引动中电及火灾等严重意外。

五、平时查缉：

1) 设施每运用4-5周后，就要对设施施行查缉，注意有无下面所开列异常事情状况

2) 电源线或插头异常发热，有烧焦气味。

3) 管道烧焊局部，接口局部，石英管两头是否漏水。

4) 扼制柜指使灯、灯管是否正常亮起。

5) 紫外线杀菌器杀死病菌率低。（考虑更换杀菌灯管）

6) 其它异常或故障。