新华医疗脉动真空灭菌器

产品名称	新华医疗脉动真空灭菌器
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	山东新华:山东新华 MOST-T-80:MOST-T-80 山东淄博:山东淄博
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南（6号）天桥区科技孵化器大楼516室
联系电话	13026589621

产品详情

脉动真空高压灭菌器国内比较低的是明太牌脉动真空灭菌器，容积为：12L 18L 24L，样式为台式，符合欧洲B级标准，符合EN13060安全测试，具备三次脉动真空干燥功能，真空度可达-0.9bar（-0.09Mpa）。脉动真空高压灭菌器器械剩余湿度<0.2%。适用于各类有包装的、无包装的、实心的、A类中空、B类中空、B类中空多孔及内部有管路的器械消毒灭菌。

联系方式：13026589621 QQ：2545288893

脉动真空高压灭菌器　　设备性能

1、欧洲B级标准，符合EN13060安全测试，具备三次脉动真空干燥功能，真空度可达-0.9bar（-0.09Mpa）。器械剩余湿度<0.2%。适用于各类有包装的、无包装的、实心的、A类中空、B类中空、B类中空多孔及内部有管路的器械消毒灭菌。

2、全电脑控制，采用先进的进口16位微处理器，操作得心应手。适合口腔科、眼科、手术室、实验室对器械的消毒灭菌。

3、设有BD测试、真空测试程序，用于蒸汽穿透力的检测。

4、喷射式蒸汽发生器，保证了锅内温度压力更加均匀，消毒更彻底。

5、具有废水箱水满警报系统，避免了让废水循环消毒的可能，使消毒更有意义。

6、清晰的数字化显示，完善的故障检测报警系统，让你随时掌握机器状态。

7、门联锁保护，腔内有压力，门不能被打开，使用更安全。

8、可选配内置打印机，以记录消毒过程。

9、颜色：紫色、蓝色两种颜色可选

技术参数

脉动真空高压灭菌器------新华医疗

型号	MOST-T-18	MOST-T-24	MOST-T-45	MOST-T-60	MOST-T-80
设计压力（Mpa）	-0.1/0.3MPa				
设计温度（°C）	144°C				
温度选择范围（°C）	105-138°C				
腔体材料	06Cr19Ni10不锈钢				
电源	220V 50/60Hz				
功率（Kw）	2	2	3.8	7	7
容积（L）	18	24	45	60	80
内室尺寸（mm）（φ×L）	φ250×350	φ250×450	φ316×618	φ385×595	φ385×717
外形尺寸（mm）（L×W×H）	585×515×450	685×515×450	830×640×550	1002×730×560	1002×730×560
设备重量（Kg）	55	65	115	160	180

脉动真空高压灭菌器------威海威高

型号	MSG.B(60L)	MSG.B(80L)	MSG.B(120L)	MSG.B(140L)	MSG.B(160L)	MSG.B(180L)
容积	60L	80L	120L	140L	160L	180L
功率	6400W				7600W	
频率/电源电压	50HZ/380V，可根据客户要求改成220V					
设计压力	0.26MPa					
设计温度	150°C					
最大工作压力	0.23MPa					
灭菌温度选	105°C~136°C					

择
温度显示精0.1℃
度
温度均匀度≤±0.5℃
腔体材料　SUS304不锈钢

内腔尺寸（φ*L）mm	340*650	370*710	500*510	500*610	500*710	500*810
外形尺寸（L*W*H）mm	830*480*1355	830*480*1355	870*540*1350	880*650*1550	980*650*1550	1070*650*1550
净重	175KG	185KG	252KG	275KG	290KG	310KG

设备链接

脉动真空灭菌器价格含增票含运费经销价，给您最低的价格，最完美的双重售后，欢迎详谈！