

TPEE美国杜邦8238齿轮和链轮

产品名称	TPEE美国杜邦8238齿轮和链轮
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	48.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:8238 说明:软管、电线、电缆护套、齿轮和链轮、油田制作
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

TPEE/8238/美国杜邦 物性表

规格用途

规格级别	耐高温 其它 其它	外观颜色
该料用途	软管、电线、电缆护套、齿轮和链轮、油田制作。	
备注说明	特性：最高的适用温度，对油料、燃料和溶剂有最最佳的抗阻力。最低的燃料渗透性。	

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
其它性能	泰伯磨耗量 H 18轮	ASTM D-1044	20	mg/1000rev
基本性能	24小时吸水率	ASTM D-570	0.3	%
物理性能	比重	ASTM D-792	1.28	
	泰伯磨耗量 CS-17轮	ASTM D-1044	9	mg/1000rev
	熔融指数	ASTM D-1238	12.5	g/10min
机械性能	断裂伸长	ASTM D-638	350	%
	初耐撕裂性能	ASTM D-1004	253	kn/m
	硬度计硬度	ASTM D-2240	82	
	埃佐冲击强度 23	ASTM D-256	40	J/m
	拉伸力 5%伸长	ASTm D-638	27.6	MPa
	10%伸长	ASTm D-638	30.3	MPa
	揉曲模量 23	ASTM D-790	1210	MPa
	断裂拉伸力	ASTM D-638	48.3	MPa
热性能	热畸变温度 @0.18MPa	ASTM D-648	55	

		@0.5MPa	ASTM D-648	140
	维卡软化点		ASTM D-1525	212
	熔点		ASTM D-3418	223
其它性能	耐揉曲切口增长性能		ASTM D-1052	N/A