

厂家直销ptf增稠剂 涂料印花增稠剂

产品名称	厂家直销ptf增稠剂 涂料印花增稠剂
公司名称	东莞市荆楚源新材料有限公司
价格	27.00/KG
规格参数	品牌:荆楚源 型号:JC-130 产地:东莞
公司地址	东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园11号楼2楼201D、201E、205室（集群注册）
联系电话	0769-81114906 18929411151

产品详情

属性：

型号-----JC-103

外观-----乳白色液体

PH值 -----2.0-5.0

离子性-----阴离子

产品粘度-----10-50mPa.s

产品说明：

涂料印花增稠剂是

一种无味、无危害的羟丙基甲基纤维素增稠剂，能溶解于冷水，形成透明的粘稠溶液。具有

增稠、粘合、分散、等性能。由天然纤维素经过醚化反应接上羟基等亲水性基团，从而使难溶于水的天然

纤维素可以通过改性成为可溶于水的羟丙基甲基纤维素，可作为增稠稳定剂和流变改良剂。

产品性能

- 1、优异的开罐效果、高效增稠，杰出的增稠流平综合性能；
- 2、有效改善中、高剪切粘度；低剪切下良好的流动性；
- 3、与多种水性树脂体系的优异的相容性能；改善成膜性能，使漆膜光泽丰满；
- 4、抗生物水解能力高；优异的耐水、耐碱、耐擦洗性；
- 5、性能不受pH 值影响

应用场景

适用于研制具有适度立体花纹（凸纹漆）效果的涂料，或者作为协同增稠剂来控制流挂，亦可用于外墙涂料

使用说明

- 1.本品与所增稠的乳胶漆乳液含量、品种有关。乳液含量越高，则用量越小，乳液亲水越强，则用量越大。
- 2.本品遇碱会发生凝结，在加入前，用适量的水稀释，并且在良好的搅拌条件下，缓慢加入。
- 3.建议测定一个合适的用量 添加量为0.3-0.6%，

储存包装：

储存：本品应存放在通风干燥的库房内，防止阳光直接照射，在5-35℃ 运输和储运，有效期一年。

包装：25kg、50 kg、200kg塑桶。（可以根据客户的要求定制）