

有毒有害气体探测器【KB-501X】显示声光报警

产品名称	有毒有害气体探测器【KB-501X】显示声光报警
公司名称	上海科萨电子有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:科萨 型号:KB501X 备注:13592641639
公司地址	灵石路709号71幢304室
联系电话	0135-92641639 13598081614

产品详情

有毒有害气体探测器【KB-501X】显示声光报警

是科萨电子自主研发生产的新型气体检测仪器，本机采用高性能传感器、应用微控制器技术、结合精良SMD工艺制造而成。具有良好的重复性和温湿度特性、使用寿命长、操作方便等优点。在各种不同的环境中配置不同传感器可作为不同气体的检测报警器，如常见的可燃气体报警器、可燃气体探测器、有毒气体报警器、有毒气体探测器、氨气泄漏报警器、氨气泄漏探测器、氨气报警器、氨气探测器、氨气浓度检测器、氨气浓度报警器等。

KB-501X型 气体探测器将空气中指定测量气体浓度信号转化数字信号显示，采用三线制4-20mA的电流信号输出方式，具有传输距离远、抗干扰性能好等特点。

KB-501X点型 气体探测器适用于炼油、化工、液化气站、燃气、钢铁、锅炉房、加油加气站、喷漆房等存在易燃易爆类和有毒有害类气体的工业现场进行气体安全检测报警。

有毒有害气体探测器【KB-501X】显示声光报警

检测原理	催化燃烧式/电化学式	传感器寿命	可燃36个月/电化学式24个月
采样方式	自然扩散式	量程	0~100%LEL
基本误差	± 3%FS	外壳材质	铸铝
最小读数	1%LEL	使用温度	-40 ~ 70
显示方式	LED分线	响应时间	< 30s
供电方式	LCD总线 DC24V	工作方式	24小时连续工作
报警点	高50%LEL	报警	控制柜报警，现场显示

输出信号	低25%LEL 4-20mA 分线	使用湿度	5% ~ 95%RH (无凝露)
安装方式	RS485 总线 壁挂式	显示语言	数字
防爆等级	Exd II CT6	产品尺寸	140 × 179 × 86mm
防护等级	IP65	大气压力	86-106kPa
重量	1.39Kg	功耗	3W
使用电缆	RVVP3*1.5mm2	电气接口	M20*1.5
无源触点	RVVP4*1.5mm2 2个 (0.5A/AC220V)	资质证书	CMC

有毒有害气体探测器【KB-501X】显示声光报警

*高灵敏度、长寿命、低漂移等优点，工作稳定；

*传感器故障自检功能，及时更换传感器，更安全；

*高亮度LED显示，直观清晰；