

双金属复合耐磨板堆焊耐磨板硬度明弧焊丝

产品名称	双金属复合耐磨板堆焊耐磨板硬度明弧焊丝
公司名称	清河县恒创金属材料科技有限公司
价格	888.00/平方米
规格参数	品牌:恒创 型号:14+8 , 14+10 产地:河北邢台
公司地址	清河县葛仙庄镇王家嘴社区(东西大街西侧)(注册地址)
联系电话	15630930830

产品详情

湖南14+8双金属复合耐磨板14+10堆焊耐磨板硬度 明弧焊丝

服务热线 微信：15630930830

选择恒创耐磨复合钢板的六大理由：1、耐磨层的化学成分中铬(Cr)含量高达25-40%；2、金相组织中Cr₇C₃碳化物的体积分数达到50%以上；3、耐磨层硬度高且分布均匀、硬度为HRC60-65；4、耐磨层厚度均匀、公差控制在0—0.5mm之间；5、板面平整、平整度控制在±3cm/m；6、耐磨性高、是热处理耐磨钢的5-6倍。

常用规格：5+3 6+4 6+6 8+3 8+4 8+5 8+6 8+8 10+6 10+10 12+12 板幅规格：1.5m*3m 1.4m*3m

1.4m*3.5m 2.1m*3.5m等可任意切割，打孔，焊接，弯曲加工成各种耐磨件

耐磨衬板 耐磨层合金成分含量：C:5% Cr:27-30% 硬度：HRC 60-65 耐磨性：是低碳钢的20-25倍

，是不锈钢、高锰钢的8-12倍，是一般高碳高铬耐磨钢板的1.5倍以上。耐高温性：普通型<600度；高温型<1000度。耐冲击性：耐磨合金与基材完全冶金结合，抗强烈冲击不脱落。可加工性：可焊接、切割、卷曲、打孔。