

青岛影像仪天VMA3020半自动影像仪价格优惠

产品名称	青岛影像仪天VMA3020半自动影像仪价格优惠
公司名称	青岛基融富电子技术有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	精度:3um 分辨率:0.001mm 测量精度:E2(X/Y)=(3.0+L/200) μ m
公司地址	山东省青岛市胶州市李哥庄镇陈家埠子村
联系电话	18669829528

产品详情

仪器特点：

精密的传动装备设计，实现快速移动；

花岗岩结构，框架稳定可靠；

自动聚焦，自动打光，自动寻边；

可导入DXF文件进行快速检测；

测量数据可导入Word、Excel、AutoCAD；

图文并茂的报表输出功能，轻松输出检测结果；

三轴精密交叉滚子导轨，保证机器精度及使用寿命；

高清晰度镜头和高分辨率CCD，实现产品高清晰度测量。

技术参数

型号	VMA3020
行程(mm)	300 × 200 × 200
外型尺寸(mm)	680 × 840 × 950
重量(kg)	220
承重(kg)	25
测量精度*	E2(X/Y)=(3.0+L/200) μ m
光栅尺	1.0 μ m光栅尺

导轨		交叉滚子导轨
图像传感器		高清晰彩色工业摄像机
光源**	轮廓光	LED冷光源，256级亮度可调
	表面光	LED冷光源，256级亮度可调
光学镜头		TZTEK电子卡位镜头，6.5:1变倍范围
放大倍率***		光学放大倍率：0.7 ~ 4.5 × ；影像放大倍率：28 ~ 184 ×
软件		Vispec测量软件(VMA版)
工作距离		92mm(配2倍物镜时为36mm)
保修期		1年
工作环境		温度20 ± 2 ，湿度30 ~ 80%
		振动<0.002g，低于15Hz
电源		100~240V，50/60Hz，单相，100W

* L表示测量长度，以毫米为单位。

** 同轴光可选配，技术参数同轮廓光。

*** 放大倍率为近似值，具体指与显示器的尺寸以及显示器的分辨率相关；客户可根据需求选配0.5 × 或2 × 附加镜，实现影像放大倍率14 ~ 92 × 或56 ~ 368 × 。

应用行业

机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器，磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机（电脑）、液晶电视(LCD)、印刷电路板（线路板、PCB）、汽车、医疗器械、钟表、仪器仪表等。

测量对象

LCD、FPC、PCB、线路板、螺丝、弹簧、钟表、手表、仪表、接插件（连接器、接线端子）、齿轮、凸轮、螺纹、半径样板、螺纹样板、电线电缆、、轴承、五金件、冲压件、筛网、试验筛、水泥筛、网板（钢网、SMT模板）等