

IBM p55A 9133-55A

产品名称	IBM p55A 9133-55A
公司名称	武汉普锐斯特科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:IBM 型号:9133-55A 产地:美国
公司地址	武汉市洪山区团结大道铁机盛世家园
联系电话	181-71409102 18171409102

产品详情

武汉普锐斯特科技有限公司 维修维保 IBM p55A , 9133-55A , IBM P5 55A 小型机整机及配件

整机信息

名称	IBM System p5 55A
型号	9133-55A
品牌	IBM
类型	小型机
CPU信息	2 路或 4 路 64 位 2.1 GHz 的 POWER5+ 处理器 , 4 路或 8 路 64 位 1.65 GHz 的 POWER5+ 的处理器。
CPU类型	POWER5+
CPU插槽数	2
CPU激活	需要激活码
机架类型	机架式 , 塔式
机架空间	4U
硬盘信息	硬盘背板数量为 2
硬盘数量	8
内存提示	插槽位在 CPU 上 , 单 CPU 有 8 个槽位 , 双 CPU 支持 16 个槽位,528MHz DDR2 的内存。
支持内存容量范围	1GB-64GB
内存插槽数量	16
内存是否需要激活	不需要激活
电源描述	100v 到 127v , 或者 200v 到 240v 交流。
单机电源数量	2
介质托架	2 个细线电缆和 1 个半高介质托架。
适配器插槽	5 个 PCI-X 适配器插槽 (4 个 133 兆赫 , 1 个 266 兆赫 (DDR)) 。
端口	2 个 10/100/1000 以太网端口 , 可选的 2

IO适配器	千兆位光纤通道，万兆以太网和 4x InfiniBand 适配器，2 个 USB 端口，2 个 HMC 端口和 2 个串口。
IO扩展	双通道 Ultra320 SCSI 控制器 8个7311-D20 I/O扩展抽屉提供7个64位PCI-x插槽和多达12个磁盘支架。
发布日期	2005-10-14
下架日期	2008-12-12
服务截止期	
操作系统	AIX 5L Versions 5.2/5.3，SUSE LINUX Enterprise Server 9 f或者 POWER (SLES 9) 或者更高版本，Red Hat Enterprise Linux AS 3 f或者 POWER Update 4 (RHEL AS 3) 或者更高版本。

产品尺寸	桌边式：21.1"高x7.9"宽x30.7"长（533 毫米 x 201 毫米 x 779 毫米），机架抽屉：7.0"高（4U）x17.2"宽x27.0"长（178 毫米 x 437 毫米 x 731 毫米）。 91.0 磅（41.4 千克）。
------	---

产品重量
配件信息

FC号	PN号	描述
CPU 8285/53BA	10N8123	4-core 1.65GHz POWER5+ Processor Card, 2 x 36MB L3 Cache, 8 Memory DIMM Slots
8286/53BB	10N8125	2-core 2.1GHz POWER5+ Processor Card, 36MB L3 Cache, 8 Memory DIMM Slots
8309/831A	03N6734/10N6463/10N7778	2-Way 1.65GHz POWER5+ Processor Card, 36MB L3 Cache, 8 Memory DIMM Slots
8312	03N6737/10N6466	2-Way 1.9GHz POWER5+ Processor Card, 36MB L3 Cache, 8 Memory DIMM Slots
8313	03N6500/03N6740/03N6951/10N6469	4-Way 1.5GHz POWER5+ Processor Card, 2x36 MB L3 cache, 8 Memory DIMM Slots
系统板		
28D9	10N6472/32N1238/32N1239	System backplane
28EC	03N7294/03N4987/03N6954/03N6743//80P6381/80P6700	System backplane
内存		
1930	12R8251/15R7166	1GB (2x512MB) DIMMs, 276-PIN, 533MHz DDR2 SDRAM
1931	12R8255/15R7168	2GB (2x1GB) DIMMs, 276-PIN, 533MHz DDR2 SDRAM
1932	12R8239/15R7170	4GB (2x2GB) DIMMs, 276-PIN, 533MHz DDR2 SDRAM
1934	12R8247/15R7172	8GB (2x4GB) DIMMs, 276-PIN, 533MHz DDR2 SDRAM
8231		Memory Offering -- 32GB/64GB/96GB/128GB (Multiples of 4 of 2x4GB DIMMs)

硬盘		
1968	03N5261/03N5262/03N6327/17R6169	73.4 GB 10,000 RPM Ultra320 SCSI /26K5161/26K5250/26K5573/52P8626 Disk Drive Assembly /80P3406/80P6320
1969	03N5267/03N6332/26K5162/26K5259	146.8 GB 10,000 RPM Ultra320 SCSI /26K5574/52P8627/80P3408/80P6321 Disk Drive Assembly
1970	03N5277/03N6341/03N6342/24P3749	36.4 GB 15,000 RPM Ultra320 SCSI /26K5164/26K5254/26K5570/52P8628 Disk Drive Assembly /80P6324/80P6422
1971	03N5281/03N5282/03N6346/03N6347	73.4 GB 15,000 RPM Ultra320 SCSI /24P3750/26K5165/26K5255/26K5571 Disk Drive Assembly /52P8629/80P6325/80P6424
1972	03N5288/03N6351/03N6352/26K5166	146.8 GB 15,000 RPM Ultra320 SCSI /26K5256/26K5572/80P3412/80P6426 Disk Drive Assembly
1973	03N5272/03N6337/03N6357/26K5163	300 GB 10,000 RPM Ultra320 SCSI /26K5284/26K5575/80P3410/80P6322 Disk Drive Assembly
3585	10N7195/10N7211/10N8578	300 GB 15K RPM SCSI Disk Drive
硬盘背板		
6592/292C	03N5876/03N5997/03N5998/32N1200	Ultra320 SCSI disk drive 4-pack /32N1201/64P1269/80P4611/80P4770/backplane for external SCSI port. (This 80P5002/80P5393/80P6430/ feature enables external SCSI devices to connect to internal SCSI controller channels.)
6593/292E	03N5877/03N5880/64P1270/80P5003/ 80P5105	Ultra320 SCSI 4-Pack for Disk Mirroring