

kt603有毒可燃气体检测仪kt603气体报警仪

产品名称	kt603有毒可燃气体检测仪kt603气体报警仪
公司名称	上海科萨电子有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:科萨 型号:KT603 备注:13592641639
公司地址	灵石路709号71幢304室
联系电话	0135-92641639 13598081614

产品详情

kt603有毒可燃气体检测仪kt603气体报警仪

是科萨电子研发生产的新型气体检测仪器。本机采用高性能传感器和微控制器技术，结合精良SMD工艺制造而成，具有良好的重复性和温湿度特性、使用寿命长、操作方便等优点。适应于各种环境中检测有毒有害和易燃易爆气体的泄漏报警。

对可燃类气体和有毒类气体反应迅速且精确，以保证有危险发生时可以即时为您报警。是当今工业领域检测可燃气体最灵敏并可报警的检测仪。各种各样的应用环境对气体检测仪来说是一种挑战。在酷热、寒冷、潮湿、肮脏或恶劣的环境中。例如在石油平台上或矿井，对仪器的使用是种考验。此款仪器的设计可以适应这些极端恶劣的工作环境。ABS防爆阻燃外壳，重量轻,易于携带，也经得住冲击。

KT-603型可燃气体检测仪适用于炼油化工、液化气站、燃气、钢铁、锅炉房、加油加气站、喷漆房等存在可燃气体的工业现场，进行气体安全检测报警，可燃气体的探测报警，确保工作人员安全操作。

kt603有毒可燃气体检测仪kt603气体报警仪

检测原理	催化燃烧式或电化学式	传感器寿命	可燃式36个月 电化学式24个月
采样方式	扩散式(可加外置泵)	量程	0~100%LEL
精确度	±3%FS	外壳材质	工程塑料
最小读数	1%LEL	使用温度	-20 ~ 50
响应时间	20s	使用湿度	5% ~ 95%RH (无凝露)

运行时间	大于16小时	显示方式	LCD液晶
充电时间	4-6h	报警	声、光、震报警
电池规格	3.7V锂电池	产品尺寸	125 (长) × 66(宽) × 32mm
电池类型	内置可充电	报警点	高50%LEL 低25%LEL
显示语言	中文+英文	操作方式	按键
使用方式	手持式	重量	1000g
防爆等级	Exib d IICT3	资质证书	CMC

KT-系列产品是科萨自主研发的产品,性价比高,寿命增长,不同的被测气体,配备不同的高性能气体传感器,售后维护方便,经济实惠。

kt603有毒可燃气体检测仪kt603气体报警仪

防振外壳坚固耐用,适用于不断改进劣的环境下使用

LCD连续实时地显示气体浓度和对应的成分

可充电锂电池(运行16-18小时)

具有95分贝的听觉报警器和两个明高广角的视觉报警器

内置振动报警器,适合于高噪音的环境下使用

背景灯:光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开

两级报警:低限和高限报警

简单的自动校准标定程序和插接式可更换催化燃烧传感器

全功能自测试:传感器、电池和电路完整性、声光振动三级报警

体积小重量轻

产品尺寸(126mmX66mmX33mm)

重量:211克(0.211KG)

适用于任何可能产生有毒有害、易燃易爆气体的场合