

不锈钢阀门波纹管截止阀

产品名称	不锈钢阀门波纹管截止阀
公司名称	温州鑫澳制药设备有限公司
价格	666.00/个
规格参数	品牌:泰如 型号:J41W 产地:温州
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道沙城街1108号
联系电话	0577-86813370 15325778797

产品详情

波纹管截止阀也叫波纹管密封截止阀，通过自动滚焊焊接，在流体介质和大气之间形成一个金属屏障，确保阀杆零泄漏的设计。波纹管截止阀内部采用波纹管结构，不锈钢的波纹管下端焊接在阀杆上，以防止工艺流体浸蚀阀杆。另一端置于阀体和阀盖之间构成静密封。采用双重的密封设计若波纹管失效阀杆填料也会避免泄漏，波纹管焊于阀杆保持稳定的运行性能，避免由于阀塞振动引起阀杆振动。*适用于蒸汽、易燃、易爆、导热油、高纯度、有毒等介质的管路上。波纹管截止阀产品特点：1、产品结构合理、密封性能可靠、造型美观；2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长；3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；4、直角式德标波纹管截止阀双重密封，性能更可靠；5、阀杆升降位置指示，更直观；6、零件材质，法兰和对焊编号尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。波纹管截止阀的特性：1、双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效，阀杆填料也会避免泄漏,并符合国际密封标准2、没有流体损失，降低能源损失，提高工厂设备安全3、使用寿命长，减少维修次数，降低经营成本4、坚固耐用的波纹管密封设计，保证阀杆的零泄漏，提供无需维护的条件5、气体介质阀座采用PTFE软密封材料提高本阀的密封性6、耐高温 425 阀座采用锥面硬密封。达到气密性能零泄漏