

# 生产内墙耐水腻子粉实用参考配方

产品名称	生产内墙耐水腻子粉实用参考配方
公司名称	山东特耐斯化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:特耐斯 型号:T-5516 产地:山东
公司地址	济南市高新区奥体中路2835号
联系电话	0531-55556908 15253191719

## 产品详情

生产内墙耐水腻子粉实用参考配方，专业可再分散乳胶粉生产厂家，可再分散性胶粉是“绿色环保、建筑节能、高品质多用途”粉体建材——水泥基、石膏基干混砂浆中必不可少的重要功能性添加剂，它可以改善砂浆的性能，提高砂浆的强度，提高砂浆与各种基材的粘接强度，提高砂浆的柔性和可变形性、抗压强度、抗折强度、耐磨损性、韧性、粘接力和保水能力、可施工性。该产品针对中国市场的实际应用而设计生产的，具有稳定可靠地质量和较高的性价比，适合于多种干粉砂浆的生产。

应用范围 瓷砖胶专用胶粉

地砖和墙砖 小型和大尺寸瓷砖 多孔和无孔瓷砖 矿物和非矿物基材

包装

纸塑复合袋，每袋净重25kg

贮存

30 以下干燥环境中储存。

注意事项

开封后必须将未用完的胶粉密封，避免空气接触而受潮。

推荐应用范围

内外墙保温砂浆 瓷砖粘合剂/勾缝剂 粘结砂浆/抗裂抹面砂浆

无收缩灌浆料 装饰砂浆 修补砂浆 自流平砂浆

干粉涂料 内外墙腻子粉 防水砂浆 硅藻泥

EPS线条薄抹灰 石膏基材 各种干粉砂浆

包装：纸塑符合袋，每袋净重25公斤。

存储：40度以下干燥环境存储，注意防潮、防晒，开包后尽快用完，保质期12月。

运输：按非危险品运输规定办理。

使用范围：

外墙外保温粘接砂浆、瓷砖粘接剂、干粉界面剂、外墙外保温抹面砂浆、外墙柔性腻子、对柔韧性有较高要求的水泥基聚合物砂浆产品、外墙外保温抹面砂浆、瓷砖勾缝剂、外墙柔性腻子、粉刷石膏、粘接石膏、以石膏为基材的粘接灰浆、石膏涂层、接缝剂、自流平砂浆及地坪材料。

干混砂浆是经烘干筛分处理的细集料与无机胶结料、保水增稠材料、矿物掺合料和添加剂按一定比例混合而成的一种颗粒状或粉状混合物。它可由专用罐车运输至工地加水拌和使用。从实用功能看，干混砂浆分为两大类：普通干混砂浆和特种干混砂浆，普通干混砂浆包括砌筑、抹灰和地面找平砂浆。特种干混砂浆包括保温系统粘结砂浆与抹面砂浆、自流平砂浆、瓷砖胶结剂、干粉涂料、瓷砖填缝剂、修补砂浆和防水密封砂浆等。

推荐用途

瓷砖粘结剂 外墙外保温系统粘结砂浆

外墙外保温系统抹面砂浆 瓷砖勾缝剂

自流性水泥砂浆 内、外墙柔性腻子

柔性抗裂砂浆 胶粉聚苯颗粒保温砂浆

干粉涂料 对柔韧性有较高要求的聚合物砂浆产品

特点：

提高砂浆粘结强度

改善柔性 减少收缩开裂

优异的防水 耐候性

柔性瓷砖粘结剂

内、外墙腻子粉

## 包装及注意事项

包装：纸塑复合袋，每袋25KG  $\pm$  0.5。

储存：30 以下干燥环境中储存。

保质期：12个月，如超过保质期但无结块或已结块但用外力仍可变成粉末状，仍可继续使用。注意事项：开封后必须将未使用完的胶粉密封，避免空气接触而受潮。