湖南永州发电站防雷接地模块

产品名称	湖南永州发电站防雷接地模块
公司名称	长沙科盛电气技术有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	品牌:科盛嘉 型号:KSJ-JDMK/E 产地:湖南长沙
公司地址	长沙市雨花区红星副食品批发市场综合楼2栋508号（注册地址）
联系电话	0731-88846343 18974841505

产品详情

永州发电站防雷接地模块KSJ-JDMK/E用处长效防腐降阻，使用于高土壤电阻率、高山缺水、侵蚀性较大等各类地区的接地工程。低电阻接地模块是一种以导电非金属材料为主的接地体，它由导电性、不变性好的非金属材料、电解质、吸湿剂和防腐金属电极组成。由于接地模块中含有金属钝化防腐剂，它能将金属接地体概况活络钝化，有用禁止金属接地体的锈蚀，延迟金属接地体操作寿命；模块中保湿剂能有用连结土壤中的水分，防止干燥季节接地电阻受天气转变的影响，是以
存在精采防侵蚀性和长效不变性。

接地模块推算公式：单个接地模块的计较公式：Rj≈k*ρ。

R：接地电阻

ρ：土壤电阻率

k：接地模块计较系数，具体取值参见上表

－多个接地模块并联毗连的计较公式：

R=Rj/Nη

N：接地模块采用数目

η:安装系数，遵守行业标准，个别在0.75－0.85。

降阻事理随着电力、电气等财产的日趋成长，对接地电阻提出了更高的标准。重要成分是精敏的非金属导电材料石墨，并插手多种添加成分。将它施用于金属接地体和土壤之间，一方面它能够与金属接地体和土壤慎密接触，扩大散流截面积，降落金属接地体与土壤间的接触电阻；此外一方面施工时它向四周

土壤孔隙中勾当渗透，降落四周土壤电阻率，在接地体四周组成一个电阻率转变平缓的低电阻区域，使全数地网接地电阻较着降落。特点，增大了接地体的等效截面积和与土壤的接触面积。永州发电站防雷接地模块广泛用于“ 建筑物地、防雷接地、防静电接地、交换工作地、直流工作地、
安然保护地 ”以及其它方针接地施工。