电子防潮柜,干燥箱,防盗防潮柜

产品名称	电子防潮柜,干燥箱,防盗防潮柜
公司名称	苏州三清仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	常熟市珠海路2号20幢803（注册地址）
联系电话	0512-52994109 18051800051

产品详情

电子防潮柜,干燥箱,防盗防潮柜电子防潮干燥箱介绍：

电子防潮柜,干燥箱,防盗防潮柜

*SMT 加热过程中 IC 微裂过程

电子防潮柜,干燥箱,防盗防潮柜

*将拆封后但尚未使用的 IC 零件或 BGA 或 PCB 放入超低湿防潮箱内

*将尚未经过锡炉焊接的零件放置于暂放区防潮箱内

*烘烤（ Baking ）完毕待回温的零件放入超低湿电子防潮箱中

*成品未包装时放入超低湿防潮箱内

国防工业 汽车工业 食品工业 制药工业 塑胶加工业航天工业 摄影光学定应用防潮箱；干燥箱

* 光电科技已是 21 世纪初zui具有竞争力的产业，尤其是随着通讯手机、 PDA 、数码相机的普及和 IT 荧莫的不断革新，设计轻巧、更符合现代人品味的光电产品已成为行业竞争的关键。

电子防潮干燥箱性能特点：

防潮箱的工作原理是物理吸湿(形状记忆合金)。

1：防潮箱柜体是采用1.2mm优质钢板，柜体内外表面均经过喷塑(烤漆)处理，耐腐蚀，耐刮擦，防静电配置(黑色)机型，静电阻值为10的6次方-10的9次方欧姆，符合ESD行业标准，确保存放的电子产品不会因为静电而受损。

2：电子防潮箱配备高承重的隔板，隔板表面开有均匀性的小孔，方便空气流通。使得除湿效果更佳均匀。隔板位置可根据实际使用空间而调节。

3：电子防潮箱设计有观察窗，采用高强度钢化玻璃门设计。每扇门均带有平面加压锁，不仅美观而且有防盗功能。底部安装可移动带刹车脚轮方便移动及固定，更可选配高承重支撑。

4：防潮箱右上方设计有超高亮双数码显示，显示温度和湿度。温度和湿度独立显示，温湿度传感器采用原装进口著名品牌，湿度可设定且具有记忆功能，断电后无需再设定。