耐污型悬式玻璃绝缘子U70BLP

产品名称	耐污型悬式玻璃绝缘子U70BLP
公司名称	沧州耀光电力绝缘子有限公司
价格	.00/个
规格参数	结构高度:146 爬电距离:450 直径:255
公司地址	河北省沧州城西开发区12号
联系电话	0317-3229033 13730588526

产品详情

销售热线Mob：13730588526（同微信）15383772536 ?电话Tel:86-0317-3229033

沧州耀光电力绝缘子有限公司玻璃绝缘子首次出口阿尔及利亚，公司生产的高压输电线路用的玻璃绝缘子55800箱285300片分装150个集装箱，经金华出入境检验检疫局检验合格，顺利出口阿尔及利亚。 这是我市玻璃绝缘子首次进入非洲市场，该批次产品总达金额146万多美元，入境检验检疫局辖区单批出口输非产品。公司主要生产盘形悬式玻璃绝缘子LXY1-70，LXP1-70，FC70/146，LXY-100，LXP-100，FC100/146，LXY-120，LXP-120，FC120/146，LXY-160、LXP-160、FC160/170，LXY3-160，LXP3-160，FC160/155，LXY4-160，LXP4-160，FC160/146，U210B/170，LXY2-210，LXY3-210，LXP-210，LXP2-210，LXP3-210，FC210/170，U240B/170，LXY-240，LXY1-240，LXY2-240，LXP1-240，LXP2-240，FC240/170，U300B/195，LXY-300，LXY3-300，LXP-300，LXP3-300，FC300/195，U420B/205，LXY-420，LXP-420，FC420/205，U550B/240，LXY-550，LXP-550，FC550/240。防污型盘形悬式玻璃绝缘子LXHY4-70，LXHP4-70，FC70P/146，LXHY5-70，LXHP5-70，LXHY6-70，LXHP6-70，LXHY4-100，LXHP4-100，FC100P/146，LXHY3-100，LXHP3-100，LXHY6-100，LXHP6-100，LXHY4-120，LXHP4-120，FC120P/146，LXHY3-120，LXHP3-120，LXHY6-120，LXHP6-120，LXHY4-160，LXHP4-160，FC160P/155，FC160P/170，LXHY4-160，LXHP4-160，LXHY3-160，LXHP3-160，LXHY6-160，LXHP6-160，LXHY5-160。耐污玻璃绝缘子U210BP/155H， U210BP/170H，LXHY3-210，LXHY4-210，LXHP3-210，LXHP4-210，FC210P/155，FC210P/170，U240BP/170H，LXHY3-240，LXHY4-240，LXHP3-240，LXHP4-240，FC240P/170，U300BP/195H，LXHY-300，LXHY2-300，LXHY3-300，LXHP-300，LXHP2-300，LXHP3-300，FC300P/195。空气动力型钢化玻璃绝缘子U70BP/146M，LXAY-70，LXAP-70，U100BP/127M，LXAY-100，LXAP-100，U100BP/146M，U120BP/127M，LXAY1-120，LXAP1-120，U120BP/146M，LXAY-120，LXAP-120。玻璃绝缘子只要在地面或在直升机上观测即可，无需登杆逐片检测，降低了工人的劳动强度。

引进生产线的产品，年运行自破率为0.02—0.04%，可以节约线路的维护费用。耐电弧和耐振动性能好

在运行中玻璃绝缘子遭受雷电烧伤的新表面仍是光滑的玻璃体，并有钢化内应力保护层，因此，它仍保持了足够的绝缘件能和机械强度。

在500kv线路上多次发生导线履冰引起舞动的灾害，受导线舞动后的玻璃绝缘子经测试，机电性能没有衰减。

自洁性能好和不易老化

据电力部门普遍反映玻璃绝缘子不易积污和易于清扫，南方线路运行的玻璃绝缘子雨后冲洗得较干净。

对典型地区线路上的玻璃绝缘子定期取样测定运行后的机电性能，从积累上千个数据表明运行35年后的玻璃绝缘子的机电性能与出厂时的基本一致，未出现老化现象。

主容量大，成串电压分布均匀，玻璃的介电常数7-8，使钢化玻璃绝缘子具有较大的主电容和成串的电压分布均匀，有利于降低导线侧和接地侧附近绝缘子所承受的电压，从而达到减少无线电干扰、降低电晕损耗和延长玻璃绝缘子的寿命的目的，运行实践证明了这一点。

钢化玻璃绝缘子类型：标准型 耐污型 直流型 球面型 空气动力型 地线型 电气化铁道接触网用。

耀光电瓷型号：盘形悬式玻璃绝缘子U70B/146，U100B/146，U120B/146，U160B/170，U160B/155，U160B/146。防污型盘形悬式玻璃绝缘子U70BP/146H，U100BP/146H，U120BP/146H，U160BP/155H，U160BP/170H。

沧州耀光电力绝缘子有限公司

销售Sal：王经理

手机Mob：13730588526（同微信）

15383772536

电话Tel：86-0317-3229033

传真Fax：86-0317-3865858

邮箱E-mail：1984581145@qq.com

公司网址：http://www.dqjyz.com