

# SDI和HDMI输入多接口高清录制盒

产品名称	SDI和HDMI输入多接口高清录制盒
公司名称	广州市慧美电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	pnioke迷你录像盒:SDI+HDMI输入 NK-HDR80SDIBOX:U盘录像，移动硬盘录像 广州市:4K输入信号，1080P录像
公司地址	中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号
联系电话	86-02087504316 18565485341

## 产品详情

SDI多接口高清录制盒NK-HDR80SDIBOX

SDI/DVI/HDMI/S端子/BNC/AV高清录制

产品简介：

高清视频信号录制盒，迷你视频会议医疗手术录像机，是一款便携式高清录像机，可以随时搭建连接使用，体积小、重量轻巧。完美兼容各种品牌医疗内镜、医疗手术摄像机的高清信号输出录制，兼容高清SDI、DVI、HDMI接口，标清S-VIDEO/BNC/AV等接口录制存储，且可以根据实际使用需求设置码率以及不分段或者分段录制，人性化设计，信号输入锁定指示，存储设备识别指示，无需专业知识便可轻松操作录制视频或抓拍图片。

广泛用于多媒体微课堂教学、教育培训、远程教育、远程会议录制、医疗视频录制、户外活动、婚庆典礼等场合使用。

主要功能：

两种录制模式：

1. 独立模式：无需电脑，连接输入信号源，USB接口连接U盘或者移动硬盘，通过遥控器或者面板录制按钮即可将音视频存储到U盘或者移动硬盘中，保存MP4文件格式
2. 电脑模式：可当电脑采集卡用，通过录制盒上USB TO PC连接电脑USB接口，电脑安装驱动可实现对输入信号的音视频采集卡，配套专业软件，功能简单使用方便(录制，定时抓拍、码率分辨率设置等)。

在独立模式下，可以通过遥控器在菜单中进行操作设置。

码率设置(4M/10M/16M设置), 分辨率设置(720P/1080p), 并且可以设置分割或者不分割模式。

设置系统时间, 定时录像时间, 设置界面语言, 升级固件, 调整宽高比, 宽高比, 缩放模式, 恢复出厂设置, CEC功能等。

可对输入声音以及3.5音频两种声音进行分别大小调整, 可实时进行图片抓拍。

机器支持回放功能, 可播放U盘里图片、视频等, 通过HDMI连接显示器观看。

相关接口:

录制盒上直接带有SDI、HDMI、AV输入接口, 以及3.5mm音频输入和输出接口, 输出带有HDMI输出(兼容DVI输出接口)。

技术参数:

输出格式	MP4 (H.264), 通用软件播放
视频输入	1路HD-SDI,1路HDMI,1路AV
音频输入	1路Audio L/R, 3.5音频输入
输入分辨率	支持4K,2K高清信号: 640x480 ~ 1920x1080(60P)、2560x1440 (60p)、3840x2160 (30p)
输出分辨率	1920x1080 (60p), 1280x720 (60p)
输出信号	3.5音频输出, HDMI (pass-through), USB, Micro USB
输出格式	MP4 (H.264)
录像分辨率	1920x1080 (30p), 1280x720 (60p)
电脑录制分辨率	1920x1080 (30p), 1280x720 (60p), 1280x720 (30p) 640x480 (60p), 720x480 (60p), 720x576 (50p)
信号制	NTSC, PAL
支持储存设备	FAT32, NTFS
比特率	4/10/16Mbps可设置
储存设备支持	外置U盘最大支持64G, 移动硬盘支持2T
录制文件	2GB一个文件或者不限制大小
编辑软件	有
遥控器	红外遥控器一个
电源	DC 5V, 2A
重量	550g
尺寸	117 × 113 × 26mm