

球磨机除尘器

产品名称	球磨机除尘器
公司名称	河北恒兴环保设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	恒兴:恒兴 HXQC:HXQC 沧州:泊头市
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡赵庄村（注册地址）
联系电话	0317-5568812 13483734687

产品详情

球磨机的种类有：格子型球磨机、溢流型球磨机、陶瓷内衬球磨机、橡胶内衬球磨机。无论哪种球磨机都是起到研磨的作用，都可以采用恒兴环保的HXQC球磨机除尘器。这是专门针对各种球磨机的特性来研制的，并在各大企业中得到好评。

球磨机除尘器的原理：

含尘气体由风道进入灰斗。大颗粒的粉尘直接落入灰斗底部,较小的粉尘随气流转机向上进入过滤室,并被阻留在滤袋外外表,净化了的烟气进入袋内,并经袋口和净气室进入出风倒,由排风口排出。跟着过滤的不断进行,滤袋外外表的粉尘不断添加,设备阻力随之上升。当设备阻力上升到必定值时,应进行清灰操作,铲除滤袋外表的积灰。

球磨机除尘器有一级除尘设备和二级除尘设备组成，这样除尘效率可以达到99.99%以上，排放浓度低于30mg/m³、甚至低于10mg/m³，实现无烟排放，接近零污染。

1.球磨机除尘器的一级除尘设备：采用旋风除尘器来作为一级除尘装置，除尘机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成。旋风除尘器结构简单，易于制造、安装和维护管理，设备投资和操作费用都较低，已广泛用于从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。

2.球磨机除尘器的二级除尘设备：采用水除尘作为二级除尘装置，不断收回了大量的粉尘物质，改善了设备的工作环境卫生，同时也减少了处理粉尘的工作。

球磨机除尘器的技术要求：

- 1、注意易磨损部位如外筒内壁的变化。
- 2、含尘气体温度变化或湿度降低时注意粉尘的附着、堵塞和腐蚀现象。
- 3、注意压差变化和排出烟色状况。因为磨损和腐蚀会使除尘器穿孔和导致粉尘排放，于是除尘效率下降、排气烟色恶化、压差发生变化。
- 4、注意旋风除尘器各部位的气密性，检查旋风筒气体流量和集尘浓度的变化。

球磨机除尘器的选择建议：

- (1) 选择除尘器时必须全面考虑一次投资和运行费用，如除尘效率、压力损失、可靠性、一次投资、占地面积、维修管理等因素。
- (2) 根据烟尘的理化性质、特点和生产工艺的要求，针对性地选择除尘器。
- (3) 根据除尘效率的要求，所选除尘器必须满足排放标准的要求。不同的除尘器具有不同的除尘效率。
- (4) 对于运行状况不稳定或波动较大的除尘系统，要注意烟气处理量变化对除尘效率的影响。

恒兴环保给大家普及下磨球机除尘器启动前的注意事项：

- (1) 检查各连接部位是否连接牢固。
- (2) 检查除尘器与烟道，除尘器与灰斗，灰斗与排灰装置、输灰装置等结合部的密闭性，消除漏灰、漏气现象。
- (3) 关小挡板阀，启动通风机、无异常现象后逐渐启动。

河北恒兴环保设备有限公司致力于发展新型高效的环保治理技术，推广工业领域清洁环保技术，从污染源头进行环保治理，开发适应各种复杂工况的污染治理技术，以满足用户的需求。