

邢台数控加钻包双主轴加工中心河北奎刻八万五

产品名称	邢台数控加钻包双主轴加工中心河北奎刻八万五
公司名称	河北奎刻智能科技有限公司
价格	85000.00/台
规格参数	品牌:奎刻 功率:6KW 导轨:上银
公司地址	衡水经济开发区大屯村
联系电话	15175895050

产品详情

河北奎刻智能科技有限公司

双主轴钻包机器具体配置

- 1、加重开料床身，大龙门加带钢加强筋设计，经过淬火回火处理，加工中心打孔攻丝，数控五面铣精确铣平。
- 2、中意合资HQD主轴/昌盛 6KW、6KW
- 3、台湾宝元控制系统，具有及其稳定性。
- 4、日本NSK-P4级精密轴承
- 5、定位气缸装置
- 6、辅助上料滚轮
- 7、自动退料装置
- 8、全自动除尘系统，具备二次吸尘功能
- 9、真空吸附台面

- 10、双桶吸尘机
- 11、高精度研磨级导轨，台湾研磨级丝杆、齿条。
- 12、自动注油系统
- 13、对刀块
- 14、PC双开门立式柜。

数控开料机的优势：

1) 提高板材利用率，开料机用铣刀开料，可任意掉转方向，可切割异形，推台锯开料必须一刀到底，板材利用率低，配合易木软件自动优化，平均每张板利用率2.7-2.8平方。2) 节省人工，推台锯2个人操作一台，开料机一人操作几台。3) 降低劳动强度，推台锯一天干60张板材，一天下来腰酸腿疼，一年下来肯定得腰病。工人工资高，技术工人难管理。4) 开料速度快，开料机工作时是连续的，推台锯则推推停停，板子挪腾来挪腾去，工人的力气，时间都花在了挪腾板子，调靠尺上了，5) 开料机灰尘小，开料机的吸尘效果比推台锯要好得多。6) 自动上下料为全自动，为选配功能，每天8小时150-200平方普通开料机每天8小时为120-150平方，普通开料机为人工上下料，机器加工时人工可以中间休息，大大减少人工劳动强度。7) 本机器为傻瓜式操作，全部电脑计算，零错误，零故障率，零工伤。操作简单，任何一个工，经过厂家3-5小时培训就可直接上岗，方便、快捷、高效、安全，一机在手，接单无忧。

技术参数：

序号	性能参数及配置	
1	设备具备的功能	打孔，开槽、开料、雕刻等
2	XYZ工作行程	1300*2500*200mm
3	空行雕刻速度	80000mm/min
4	最大雕刻速度	17-25m/min
5	重复定位精度	± 0.05mm
6	兼容软件	Artcam，type3，CAD制图，CDR，精雕，文泰等软件
7	雕刻指令	标准G代码，u00，mmg，plt
8	软件运行环境	Windows98/2000/XP/WIN7 32位
9	电脑配置要求	台式机，主板配有PCI插槽，根据雕刻机系统需要来配
10	机床	加重开料床身，大龙门加带钢加强筋设计，经过淬火回火处理，加工中心打孔攻丝，数控五面铣精确铣平
11	龙门	大钢板龙门
12	台面	超强吸附台面6分区真空吸附控制强力吸附小板
13	控制系统	台湾宝元面板系统，不用电脑，带手轮（可选台湾新代系统）
14	主轴电机	中外合资风冷主轴电机6kw*2台，中外合资5+4九垂直钻包*1台

15	减速机	日本新宝减速机
16	驱动电机	XYZ三轴采用台湾台达1kw伺服电机及配套驱动器
17	传动方式	XY轴高精密斜齿条传动，Z轴台湾高精度研磨丝杆传动
18	变频器	7.5kw贝世德变频器
19	导轨	台湾原装直线25方轨
20	带自动定位气缸装置	
21	真空泵	7.5kw水环真空泵
22	保养	带注油系统，润滑滑块及导轨，保证长期使用
23	吸尘器	双筒5.5kw大功率吸尘器，带吸尘罩吸尘管
24	附件	配有辅助上料轮； 自动推料装置（具备二次吸尘功能） 精密对刀仪 带自动上料平台，自动下料平台 云熙开料软件、刀具一套
25	赠送	
26	免费培训，含上门安装调试，质保一年	
27	不含运费，不开票	