

托利多SB称重传感器 0.5-20t

产品名称	托利多SB称重传感器 0.5-20t
公司名称	南京世伦工业设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:梅特勒托利多 型号:SB称重传感器 产地:江苏
公司地址	江苏南京市江宁区天元西路
联系电话	86 025 83283238 18105169808

产品详情

规格 - SB - 合金钢材质，表面镀镍

装备选项 压式

应用 大量程罐体称重

最大秤量 300, 500 kg, 1,2,3,5,10,15,20 t

特征和利益

安装高度低

优质合金钢表面镀镍（5t以下）

防护等级IP67

SB称重传感器

剪切梁传感器，优质合金钢材质，表面镀镍。主要用于地上衡及罐体秤，标准量程为300, 500kg, 1,2,3,5,10,15,20,30t。

量程范围（250-5000）kg，装备选项压式，适用于中量程，中型平台秤和罐体称重。

SB称重传感器产品名称：SB规格 - SB-3- 合金钢材质，表面镀镍

安装高度低

防护等级IP67

装备选项 压式

SB称重传感器优质合金钢表面镀镍（5t以下）

SB传感器 被应用 大量程罐体称重,地上衡及罐体秤

梅特勒SB剪切梁传感器参数：

SB称重传感器的额定容量 500,1000,2000 Kg

电缆长度3.1 m

最大激励电压 20 V(DC/AC)

安全过载 150 %R.C.

防护等级 IP67

输出阻抗 350 ± 1

绝缘电阻 M 5000 (直流50V)

极限过载 300 %R.C.

建议激励电压 5 ~ 15 V(DC/AC)

工作温度范围 -20 ~ +65

零点温度系数 ± 0.002 %R.O./

蠕变（30分） ± 0.02 %R.O.

灵敏度 2 ± 0.002 mV/V

温度系数 -10 ~ +40

灵敏度温度系数 ± 0.002 %Load/

输入阻抗 381 ± 4

不重复性 0.01 %R.O.

滞后 ± 0.02 %R.O.

非线性 ± 0.02 %R.O.

零点输出 ± 1 %R.O

专营梅特勒托利多称重传感器，称重模块，称重仪表等称重产品，十年诚信，正品保障，采购放心

南京世伦工业设备有限公司与梅特勒托利多建立了良好的合作关系，保证一手正品货源，以优势的价格，给用户带来更好的产品和服务！

专注于称重行业10年

担心采购价格太高？——南京世伦业界低价，压缩我们的成本，感恩让利客户！

担心货期太长？——我司梅特勒托利多产品大量备货，常规产品1.5天内发货，3-5天内完成交付，特殊情况以合同为准！

担心买到高仿假货？——南京世伦是最正规的一手货源，保证100%原装正品，所售产品接受任何检测，不是正品赔10倍！

您的一切疑虑，南京世伦为您全部解决。

有需要，请联系

南京世伦工业设备有限公司

尹达

手机：181-0516-9808（微信同号）