

# 德力西防爆电器低噪音防爆轴流风机型号BT35价格

产品名称	德力西防爆电器低噪音防爆轴流风机型号BT35价格
公司名称	德力西集团弘宇防爆科技有限公司
价格	500.00/只
规格参数	品牌:德力西防爆 型号:BT35 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬七路281号1号楼(注册地址)
联系电话	15397332696

## 产品详情

德力西防爆电器低噪音防爆轴流风机型号BT35价格：

德力西防爆电器低噪音防爆轴流风机

中文名称:防爆轴流风机BT35

### 概述

防爆轴流式通风机是我国八十年代在BT30-11的基础上改进设计的新型风机，它与BT30-11风机相比具有明显优点:

结构更合理;

性能有较大提高，全压效力为89.5%;

噪声更低，噪声(比A声级)降低3.6dB(A)。防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件构成，

### 适用范围

适用与输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机(FT35-11型)，采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机(BT35-11型)，用于输送易燃易爆的气体。适用于温度组别为

T1~T4的环境;叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。

### BT35-系列防爆轴流式通风机安装说明

- 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
- 2、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。
- 4、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。
- 5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
- 6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

### 技术参数

防爆标志: Eed II BT4

防护等级:IP54

防腐等级:WF1

额定电压:AC220/380

主轴转数:1450r/min

德力西防爆电器低噪音防爆轴流风机价格，德力西BT35防爆轴流风机生产厂家，德力西集团防爆电器有限公司武汉办事处电话。